

# Explosion-proof, acceleration loop powered sensor

## PC420A-EX series



**Table 1: PC420Ax-yy-EX model selection guide**

x (4-20 mA output type)	yy (4-20 mA full scale)
R = acceleration, RMS output	05 = 5 g (49 m/sec <sup>2</sup> )
P = acceleration, equivalent peak output	10 = 10 g (98 m/sec <sup>2</sup> )
TP = acceleration, true peak output	20 = 20 g (196 m/sec <sup>2</sup> )

### Key features

- RMS, peak equivalent or true peak detection
- Explosion-proof certified
- Provides continuous trending of overall machine vibration
- Manufactured in an approved ISO 9001 facility

### Certifications



Class I, Div 1, 2 Groups A, B, C, D  
Class II, Div 1, 2 Groups E, F, G  
Class III  
T3C Ta = 85°C max



II 2 G  
Ex d IIC T3  
II 3 G  
Ex nA IIC T3  
-40°C ≤ Ta ≤ +85°C

For hazardous area locations, sensor must be installed in accordance with installation instructions or local code requirements.

Special conditions for safe use:

- Conduit seal must be installed within 18 inches (450 mm) of the enclosure.
- Use supply wires with spreading suitable for at least 70° C.



Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

# Explosion-proof, acceleration loop powered sensor

## PC420A-EX series


### SPECIFICATIONS

Full scale, 20 mA, ±5%	see Table 1 on page 1	
Frequency response:	±10%	10 Hz - 1.0 kHz
	±3 dB	4.0 Hz - 2.0 kHz
Repeatability	±2%	
Transverse sensitivity, max	5%	
Power requirements, 2-wire loop power:		
Voltage at sensor terminals	14 - 30 VDC	
Loop resistance <sup>1</sup> at 24 VDC, max	700 Ω	
Turn on time, 4-20 mA loop	<10 sec	
Grounding	case isolated, internally shielded	
Temperature range	-40° to +85° C	
Vibration limit	250 g peak	
Shock limit	2,500 g peak	
Sealing	epoxy sealed	
Sensing element design	PZT, shear	
Weight	380 grams	
Case material	303 stainless steel	
Mounting	3/8-24 x 3/8 depth tapped hole	
Output leads, 18 AWG	13 ft.	

**Accessories supplied:** SF20-2 mounting stud; calibration data (level 2)

**Optional accessories:** SF20-1 mounting stud (1/4-28 to 3/8-24)

Connections	
Function	Cable color
loop positive (+)	red
loop negative (-)	white




**Notes:** <sup>1</sup> Maximum loop resistance ( $R_L$ ) can be calculated by:

$$R_L = \frac{V_{DC\ power} - 12\ V}{20\ mA}$$

DC supply voltage	$R_L$ (max resistance) <sup>2</sup>	$R_L$ (minimum wattage capability) <sup>3</sup>
12 VDC	100 Ω	1/8 watt
20 VDC	500 Ω	1/4 watt
24 VDC	700 Ω	1/2 watt
26 VDC	800 Ω	1/2 watt
30 VDC	1,000 Ω	1/2 watt

<sup>2</sup> Lower resistance is allowed, greater than 10 Ω recommended.

<sup>3</sup> Minimum  $R_L$  wattage determined by:  $(0.0004 \times R_L)$ .



Note: Due to continuous process improvement, specifications are subject to change without notice. This document is cleared for public release.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9