

Type CB10 Series

Key Features

- Low Cost
- Robust Enclosed Construction
- Spindle Adjust Versions
- Flame Retardant
- Arrow Position Indicator
- Top, Bottom and Side Adjust Styles
- Stable in High Humidity
- Edgewheel Operation Style



Low price, versatility and stable environmental characteristics are important benefits of this product. Featuring an innovative carbon resistive element printed on film in a fully enclosed package, this potentiometer style is normally chosen for a wide range of applications in industrial, professional and consumer equipment.

Characteristics - Electrical

Resistance Range:	100R to 10M Linear , 1K to 1M Non-Linear
Resistance Values:	1, 2.2 & 4.7 in each decade
Resistance Tolerance:	± 20% (± 30% above 1 Megohms)
End Resistance:	< 3%
Power Rating @ 40°C:	0.15 Watts (derating to zero at 70°C)
Maximum Voltage:	Lin. 200V DC / Log. 150V DC
Rotational Noise (CRV):	<5% of Rn nominal
Temperature Coefficient:	±500 ppm/°C (< 100K ohms)
Slider Current:	50mA
Resolution:	Essentially Infinite
Electrical Adjustment:	240° Nominal 1 Turn

Characteristics - Mechanical


End Torque:	50 mNm maximum
Starting Torque:	4 to 20 mNm
Mechanical Adjustment:	295° nominal
Weight:	0.8 grams

Characteristics - Environmental


Temperature Range:	-25°C to +70°C
Temperature Storage:	1000 hours at 100°C
Rotational Life:	500 cycles, minimum (10000 cycles-extended life versions)
Load Life at 40°C:	ΔR <10% after 1000 hours
Sealing:	Dust proof IP level 5
Climate Category:	25/70/21

Type CB10 Series


Dimensions CB10V



CB10H




Adjustment Styles




Type CB10 Series


Plug-In Spindles / Edgewheels



Colour	Part Number
White	CB101161
Black	CB101387
Red	CB101490
Blue	CB101598



Colour	Part Number
White	CB101446
Black	CB101489
Red	CB101502



Colour	Part Number
White	CB101544
Black	CB101589
Red	CB101776

How to Order

CB10	L	H	102	M	-
Common Part	Adjustment Style	Orientation	Resistance Value	Tolerance	Features
CB10 - 10mm Carbon Trimmer	L - Arrow Head M - Hex Centre K - Cross Slot	H - Vertical to PCB V - Horizontal to PCB	The first two digits are significant figures of resistance value and the third denotes the number of zeros following. e.g. 100R: 101 1K0: 102 10K: 103 100K: 104	K - 10% (Special) M - 20% N - 30% (<1 Meg)	- - Standard E - Extended Life

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9