







SECTION A-A



First pole



PCB LAYOUT
TOP VIEW

△ N=NUMBER OF POLES

DIM	Tolerance		
	1P--5P	7P--9P	11P
Dim P (N-1)×10.0	±0.40	±0.50	±0.60
Dim L N×10.0+1.8	±0.40	±0.50	±0.60

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11/12'12	change the product number	Da cheng
△	11/09'13	change the electrical specification /// update the drawing	Da cheng
△	12/28'13	update the drawing	Da cheng

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Terminal side body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Solder pin(front) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑤ Solder pin(back) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑥ Spring clamp : Stainless steel

- △ Electrical: cULus
- Voltage rating: 600 V
- Current rating(SOL): 30 A
- Current rating(STR): 40 A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 8-20
- Stranded wire(AWG): 4-20
- Wire strip length: 18-19mm
- Withstanding Voltage: 2.2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:

△ NP xx 1 1 x 2 xxxx G

△△ No. OF POLES
01: 1POLES
03: 3 POLES
:
11: 11 POLES

△ Body Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7004/P)
9 White(RAL1102)
C Multiple colors


RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy
0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK


CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD



TITLE	NP 10.0mm Series horizontal (C type 后部端子) 单数P						
PART NO.	NPxx11x2xxxxG △			DWG NO.	8NP0002		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Da cheng 2013.12.28	Da cheng 2013.12.28		UNIT: mm	X. ±0.50	
					SCALE: NONE	X.X ±0.30	
					SHEET: 01/01	REV.: D	X.XX ±0.10
							X° ±1°



SECTION A-A



First pole



PCB LAYOUT
TOP VIEW

N=NUMBER OF POLES

DIM	Tolerance		
	2P--4P	6P--8P	10P-12P
Dim P	(N-1)×10.0	±0.40	±0.50
Dim L	N×10.0+1.8	±0.40	±0.50

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△			
△			
△			

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Terminal body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Terminal side body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ④ Solder pin(front) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑤ Solder pin(back) : Copper, Tin Plated.
- Item ⑥ Spring clamp : Stainless steel

Electrical: cULus

- Voltage rating: 600 V
- Current rating(SOL): 30 A
- Current rating(STR): 40 A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 8-20
- Stranded wire(AWG): 4-20
- Wire strip length: 18-19mm
- Withstanding Voltage: 2.2KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C ±5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:

NP xx 1 1 x 2 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
04: 4 POLES
12: 12 POLES

Body Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7004/P)
9 White(RAL1102)
C Multiple colors

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy
0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	NP 10.0mm Series horizontal (C type 后部端子) 变数P					
PART NO.	NPxx11x2xxxxG			DWG NO.	8NP0007	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance	
		Da cheng 2013.12.28	Da cheng 2013.12.28		UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	REV.: B	X.XX ±0.10
						X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9