

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right.

Dimensions and Tolerances:

- A ± .01 (.25)**: Dimension across the top of the part, indicating a tolerance of ±0.01 (0.25).
- B ± .01 (.25)**: Dimension across the bottom of the part, indicating a tolerance of ±0.01 (0.25).
- C REF.**: Dimension across the central section of the part, indicating a reference dimension.
- D**: Dimension across the left end of the part.
- E**: Dimension across the right end of the part.
- F REF.**: Dimension across the central section of the part, indicating a reference dimension.

The drawing shows a shaft with a central section of length **C REF.** and a total length of **F REF.**. The shaft has a diameter of **A ± .01 (.25)** and a thickness of **B ± .01 (.25)**. The left end is labeled **D** and the right end is labeled **E**.

PANDUIT PART NO.	BUNDLE DIA.		A in (mm)	B in (mm)	C in (mm)	D in (mm)	E in (mm)	F in (mm)	MIN. LOOP TENSILE lbs. (N)	CROSS SECTION	WEIGHT lbs./100 pcs. (g)
	in MIN. (mm)	in MAX. (mm)									
BT1.5I	.03 (0.8)	1.50 (38)	.041 (1.0)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	6.1 (155)	40 (178)	INTERMEDIATE	.12 (56)
BT2I	.03 (0.8)	2.00 (51)	.041 (1.0)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	8.0 (203)	40 (178)	INTERMEDIATE	.16 (72)
BT3I	.03 (0.8)	3.00 (76)	.049 (1.2)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	11.3 (287)	40 (178)	INTERMEDIATE	.27 (121)
BT4I	.03 (0.8)	4.00 (102)	.049 (1.2)	.141 (3.6)	.142 (3.6)	.185 (4.7)	.248 (6.3)	14.3 (363)	40 (178)	INTERMEDIATE	.35 (156)
BT2S	.06 (1.5)	2.00 (51)	.045 (1.2)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	8.0 (203)	50 (222)	STANDARD	.25 (113)
BT3S	.06 (1.5)	3.00 (76)	.052 (1.3)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	12.0 (305)	50 (222)	STANDARD	.40 (183)
BT4S	.06 (1.5)	4.00 (102)	.052 (1.3)	.185 (4.7)	.205 (5.2)	.220 (5.6)	.320 (8.1)	15.1 (384)	50 (222)	STANDARD	.51 (230)

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) $\pm .10$ (.5) (.XXX) $\pm .020$ (.5)
(.XX) $\pm .02$ (.5) ANGLES $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY
PMH

MAT'L:

SCALE

DATE	6-24-93
------	---------

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

DWG
A
SIZE

9	5/2/06	JABO		REMOVED STRAIGHT TIP REFERENCE & TIP STYLE COLUMN	0037	9			
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN - R	CUST	SUP		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9