

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right.

Dimensions and Tolerances:

- E**: Dimension across the top surface of the shaft.
- D**: Dimension across the bottom surface of the shaft.
- C REF.**: Dimension across the width of the shaft at the cross-section.
- F REF.**: Dimension across the length of the shaft.
- A ± .01 ( .25 )**: Dimension across the top surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).
- B ± .01 ( .25 )**: Dimension across the bottom surface of the shaft, indicating a tolerance of ± 0.01 (0.25).

| PANDUIT<br>PART NO. | BUNDLE DIA.     |                 | A<br>in (mm)  | B<br>in (mm)  | C<br>in (mm)  | D<br>in (mm)  | E<br>in (mm)  | F<br>in (mm)  | MIN. LOOP<br>TENSILE lbs.<br>(N) | CROSS<br>SECTION | WEIGHT<br>lbs./100 pcs.<br>(g) |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                     | MIN. in<br>(mm) | MAX. in<br>(mm) |               |               |               |               |               |               |                                  |                  |                                |
| BT1.5I              | .03<br>(0.8)    | 1.50<br>(38)    | .041<br>(1.0) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 6.1<br>(155)  | 40<br>(178)                      | INTERMEDIATE     | .12<br>(56)                    |
| BT2I                | .03<br>(0.8)    | 2.00<br>(51)    | .041<br>(1.0) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 8.0<br>(203)  | 40<br>(178)                      | INTERMEDIATE     | .16<br>(72)                    |
| BT3I                | .03<br>(0.8)    | 3.00<br>(76)    | .049<br>(1.2) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 11.3<br>(287) | 40<br>(178)                      | INTERMEDIATE     | .27<br>(121)                   |
| BT4I                | .03<br>(0.8)    | 4.00<br>(102)   | .049<br>(1.2) | .141<br>(3.6) | .142<br>(3.6) | .185<br>(4.7) | .248<br>(6.3) | 14.3<br>(363) | 40<br>(178)                      | INTERMEDIATE     | .35<br>(156)                   |
| BT2S                | .06<br>(1.5)    | 2.00<br>(51)    | .045<br>(1.2) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 8.0<br>(203)  | 50<br>(222)                      | STANDARD         | .25<br>(113)                   |
| BT3S                | .06<br>(1.5)    | 3.00<br>(76)    | .052<br>(1.3) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 12.0<br>(305) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | .40<br>(183)                   |
| BT4S                | .06<br>(1.5)    | 4.00<br>(102)   | .052<br>(1.3) | .185<br>(4.7) | .205<br>(5.2) | .220<br>(5.6) | .320<br>(8.1) | 15.1<br>(384) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | .51<br>(230)                   |

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES  
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
(.X)  $\pm .10$  (.5) (.XXX)  $\pm .020$  (.5)  
(.XX)  $\pm .02$  (.5) ANGLES  $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN  
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY  
PMH

MAT'L:

SCALE

|      |         |
|------|---------|
| DATE | 6-24-93 |
|------|---------|

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

DWG  
A  
SIZE

|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|-----|--------|------|-----|------------------------------------------------------|------|---|---|------|-----|--|
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
|     |        |      |     |                                                      |      |   |   |      |     |  |
| 9   | 5/2/06 | JABO |     | REMOVED STRAIGHT TIP REFERENCE &<br>TIP STYLE COLUMN | 0037 | 9 |   |      |     |  |
| REV | DATE   | BY   | CHK | DESCRIPTION                                          | ECN  | - | R | CUST | SUP |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9