



D-SUBMINIATURE CONNECTORS:
K86X Series
 High Density Vertical PCB Mount and Solder Cup

K86X Series Dimensions
 Dimensions in mm



| Number of Contacts (Shell Size) | Dimensions (Inch/mm) | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | A | A1 | B | C | D | E |
| 15 (E) | .643 16.33 | .666 16.92 | .984 24.99 | 1.213 30.81 | .090 2.29 | .010 0.25 |
| 26 (A) | .971 24.66 | .994 25.25 | 1.312 33.32 | 1.541 39.14 | .090 2.29 | .020 0.51 |
| 44 (B) | 1.511 38.38 | 1.534 38.96 | 1.852 47.04 | 2.088 53.04 | .090 2.29 | .020 0.51 |
| 62 (C) | 2.159 54.84 | 2.182 55.42 | 2.500 63.50 | 2.729 69.32 | .094 2.41 | .023 0.58 |

A = Exterior of Female Shell (S)
 A1 = Interior of Male Shell (P)

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 2D Drawing | IGES | STEP | 3D PDF |
| Solder Profile | CofC RoHS Compliant | CofC REACH Compliant | UL Plastic File |
| Certificate of Origin | Check Stock | Request a Sample | Send Us An Email |

Generated Part Number

Part Number Builder

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Series | | Shell Type | Pin Type | Contact Option | Contact Type | Mounting Option Plating Option |

Series

K86X - D-Subminiature Vertical Connector

Contact Shell Size

- E - 15 Contacts
- A - 26 Contacts
- B - 44 Contacts
- C - 62 Contacts

Contact Construction, Pin Type

- A - Precision Formed, Solder Cup (Not Available with BR/BRJ)
- D - Precision Formed, Vertical Pin (PCB Mount)

Contact Type

- P - Pin Contact (Plug)
- S - Socket Contact (Receptacle)

Mounting Option

- Blank - Through Hole
- BR - #4-40 Threaded Boardlocks
- BRJ - #4-40 Threaded Boardlocks and #4-40 Jackscrews Installed
- K - #4-40 Threaded Bushings
- KJ - #4-40 Bushings and #4-40 Jackscrews
- R - Round Jackscrews

Plating Option

- Blank - Gold Flash
- 30 - 30µ" Gold

Contact Kycon for Other Options

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9