


New




# AFB 92 x 92 x 20 MM SERIES

## DIMENSIONS DRAWING




- \* Bearing Type  
Ball Bearings
- \* Material  
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- \* Lead Wires :  
UL 1061 AWG #24 Or Equivalent  
Red Wire Positive (+)  
Black Wire Negative (-)
- \* Weight : 92g (3.24 oz)

## P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)



## MOUNTING PANEL CUTOUT



MODEL		Rated Voltage	Operating Voltage Range	Rated Current	Rated Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m <sup>3</sup> /min	CFM	mmH <sub>2</sub> O	IN H <sub>2</sub> O	dB-A
AFB0912LD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.08	0.96	2100	1.161	41.00	2.13	0.084	28.5
AFB0924LD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.06	1.44						
AFB0912MD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.10	1.20	2400	1.335	47.14	2.74	0.108	32.0
AFB0924MD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.08	1.92						
AFB0912HD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.16	1.92	2700	1.546	54.60	3.51	0.138	35.0
AFB0924HD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.10	2.40						
AFB0912HHD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.24	2.88	3000	1.686	59.54	4.22	0.166	38.0
AFB0924HHD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.13	3.12						
AFB0912VHD	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	0.28	3.36	3300	1.872	66.11	5.03	0.198	40.5
AFB0924VHD	-R00 / -F00	24	14.0 to 27.6	0.16	3.84						

\* Function type is optional.  
 \* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.  
 \* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.  
 \* All readings are typical values at rated voltage.  
 \* Specifications are subject to change without notice.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9