

M5 - SERIES

1" DIAMETER 2.0 AMPS @ 28 VDC

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

The M5 Series was originally designed to meet the requirements of MIL-S-3786/4. Standard construction includes 30° indexing up to 12 positions, solder lug terminals and adjustable stops. A very reliable switch for long life.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 2.0 amps @ 28 VDC; 2.5 amp @ 120 VAC.

Current Carrying Capacity: 12 amps.

Dielectric Strength: 1,500 VAC between current carrying parts and ground.

Contact Resistance: Average initial 5 milliohms.

Insulation Resistance: In excess of 100,000 megohms

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.

Terminals: Copper alloy with silver plating as standard.

Insulation: Diallyl phthalate.

Index: Dual-ball, hill and valley design.

Index Life: 25,000 cycles minimum.

Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.

Index Angles: Positive 30° standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available.

Index Stops: Fixed standard, adjustable, or continuous.

Stop Strength: 15 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

ADJUSTABLE STOPS


SWITCHES - 30° INDEXING - STOPS SET @ 2 POS. - SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. ★
01	02-12	1	1	M5D0112S - A	M5D0112N - A	CE
02	02-12	1	2	M5D0212S - A	M5D0212N - A	CE
02	02-06	2	1	M5D0206S - A	M5D0206N - A	CJ
03	02-12	1	3	M5D0312S - A	M5D0312N - A	CE
04	02-12	1	4	M5D0412S - A	M5D0412N - A	CE
04	02-06	2	2	M5D0406S - A	M5D0406N - A	CJ
06	02-06	2	3	M5D0606S - A	M5D0606N - A	CJ
08	02-06	2	4	M5D0806S - A	M5D0806N - A	CJ


* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION



M5D - DIALYL PHTHALATE CONSTRUCTION



ELECTROSWITCH • ELECTRONIC PRODUCTS
UNIT OF ELECTRO SWITCH CORP.

2010 Yonkers Road
Raleigh, NC 27604

Telephone: (888) ROTARYS or (919) 833-0707
Fax: (800) 909-9171 or (919) 833-8016

How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
M5	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 10 - MAX @ 36° 08 - MAX @ 45° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	S - SHORTING N - NON SHORTING	30° 36° 45° *60° *90°	F - FIXED A - ADJ. (30° AND 36° ONLY) C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"

*NOT AVAILABLE IN SHORTING

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS				
M	5	D							
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS





CHART "A"		
P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	7/16	7/16
02	3/8	5/16

CHART "B"	
P/N OPT.	FLAT ANGLE
U	105°
B	ROUND

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.



U

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9