

Features

- LO 10 TO 2400 MHz
- RF 10 TO 2400 MHz
- IF 10 TO 1000 MHz
- LO DRIVE: +13 dBm (NOMINAL)
- HIGH INTERCEPT: +22 dBm (TYP.)
- HIGH ISOLATION: 40 dB (TYP.)


Description

The M2T is a triple balanced mixer, designed for use in military, commercial and test equipment applications. The design utilizes Schottky ring quad diodes and broadband soft dielectric baluns to attain excellent performance. The use of high temperature solder and welded assembly processes used internally makes it ideal for use in manual, semi-automated assembly. Environmental screening available to MIL-STD-883, MIL-STD-202 or MIL-DTL-28837, consult factory.

Ordering Information

Part Number	Package
M2T	TO-8
M2TC	SMA Connectorized

Product Image




Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$ $Lo = +13$ dBm (Downconverter application only)

Parameter	Test Conditions	Units	Typical	Guaranteed	
				+25°C	-54° to +85°C *
SSB Conversion Loss (max) & SSB Noise Figure (max)	fR = 0.01 to 2.4 GHz, fL = 0.01 to 2.4 GHz, fl = 0.05 to 1 GHz	dB	7.5	9.5	10.0
	fR = 0.01 to 2.4 GHz, fL = 0.01 to 2.4 GHz, fl = 0.01 to 1 GHz	dB	9.0	10.0	10.5
	fR = 0.5 to 1.5 GHz, fL = 0.5 to 1.5 GHz, fl = 0.01 to 1 GHz	dB	7.0	8.5	9.0
Isolation, L to R (min)	fL = 0.01 to 1.2 GHz	dB	40	35	33
	fL = 1.2 to 2.4 GHz	dB	40	30	28
Isolation, L to I (min)	fL = 0.01 to 1.2 GHz	dB	40	35	33
	fL = 1.2 to 2.4 GHz	dB	40	30	28
1 dB Conversion Comp.	fL @ +13 dBm	dBm	+11		
Input IP3			+22		




* The M2TC specification limits apply at 0°C to +50°C.

Typical Performance Curves


Conversion Loss



Isolation




VSWR




Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Operating Temperature	-54°C to +100°C
Storage Temperature	-65°C to +100°C
Peak Input Power	+25 dBm max @ +25°C +4 dBm max @ +100°C
Peak Input Current	75 mA DC

Outline Drawing: TO-8 *



Outline Drawing: SMA Connectorized *



* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9