

Printed-circuit board connector - SPC 5/ 3-ST-7,62 GY - 1714136

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

The figure shows a 5-pos. version of the product

Your advantages

- ✓ Time saving push-in connection, tools not required
- ✓ Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- ✓ Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
- ✓ Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
- ✓ Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
- ✓ 600 V UL approval in the smallest of dimensions



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	100 pc
GTIN	 4 055626 347196
GTIN	4055626347196

Technical data

Dimensions

Width [w]	22.86 mm
Pitch	7.62 mm
Dimension a	15.24 mm

General

Range of articles	SPC 5/...-ST
Number of positions	3
Connection method	Push-in spring connection
Insulating material group	I

Printed-circuit board connector - SPC 5/ 3-ST-7,62 GY - 1714136

Technical data

General

Rated voltage (III/2)	1000 V
Nominal current I_N	41 A
Nominal cross section	6 mm ²
Flammability rating according to UL 94	V0

Specifications for ferrules

Recommended crimping pliers	1212034 CRIMPFOX 6
Ferrules without insulating collar, according to DIN 46228-1	Cross section: 0.5 mm ² ; Length: 10 mm ... 15 mm
	Cross section: 0.75 mm ² ; Length: 10 mm ... 15 mm
	Cross section: 1 mm ² ; Length: 10 mm ... 15 mm
	Cross section: 1.5 mm ² ; Length: 10 mm ... 15 mm
	Cross section: 2.5 mm ² ; Length: 12 mm ... 15 mm
	Cross section: 4 mm ² ; Length: 12 mm ... 15 mm

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722
	B	C	
Nominal voltage U_N	600 V	600 V	

Printed-circuit board connector - SPC 5/ 3-ST-7,62 GY - 1714136

Approvals

	B	C
Nominal current I _N	35 A	35 A
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9