

SPIRLED Heat Sink
Features:

- Thermal resistance range R_{th} (7.69°C/W; 5.0°C/W; 4.17°C/W).
- Modular design with mounting holes foreseen for direct mounting of LED modules and COB's: Diameter 48mm -110mm
- Extruded from highly conductive aluminum
- Black anodized


Compatible with:

- Xicato XSM, XIM, XTM;
- Bridgelux ESS, ESR, Vero 10, Vero 13, Vero 18 V-series;
- Citizen CLL022-CLU024, CLL032-CLU034;
- Cree XLamp CXA13xx, CXA15xx, CSA18xx;
- Lumileds Luxeon COB's 1203, 1204, 1205, Luxeon K arrays K12, K16;
- Osram PrevaLED Core, SOLERIQ P and SOLERIQ S LED engines.
- Seoul Semiconductor ZC6, ZC12, ZC18, ZC25;
- Tridonic TALEXXmodule SLE modules;
- LG Innotek LEMWM18 10W, 13W, 17W
- Edison EdiLex SLM and EdiLex II COB LED engines.
- Lustrous LUSTRON 6 series LL604F, LL608D, LL613F, LL620F
- Prolight Opto PABS, PABA, PACB, PANA
- Samsung LC013, LC019, LC026 COB LED engines.
- SHARP Mini Zenigata Intermo and Mega Zenigata LED engines.
- Philips Fortimo SLM LED engines.
- Vossloh-Schwabe LUGA Shop LED engines.
- Luminus C##9, C##14 LED engines.



SPIRLED Heat Sink

48mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-4850	SPIR LED Heat Sink 48MM DIA 50H	50	48	1400	10	5	134


*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	17.0 mm 2xM2.5 @ 180°
H2	●	17.4 mm 2xM2.5 @ 180°
H3	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	20.2 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	21.7 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	22.0 mm 2xM2.5 @ 180°
H7	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H11	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H12	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H13	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H14	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°



Thermal Data SPIRLED-4850

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	2	6.5	13
4	6	24	
6	5.67	34	
8	5.38	43	
10	5	50	



SPIRLED Heat Sink

70mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-7050	SPIR LED Heat Sink 70MM DIA 50H	50	70	3200	22.9	2.2	192
SPIRLED-7080	SPIR LED Heat Sink 70MM DIA 80H	80	3900	28.1	1.8	308	

*Note: All Bases Have no Holes



No.	Finish	Mounting Hole
H1	Red	17.5 mm 2xM2.5 @ 180°
H2	Magenta	18.5 mm 2xM2.5 @ 180°
H3	Blue	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	Cyan	21.5 mm 2xM3 @ 180°
H5	Yellow	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H6	Green	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H7	Grey	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H8	Brown	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H9	Olive	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H10	Dark Green	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H11	Purple	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H12	Black	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H13	Light Green	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H14	Pink	48.0 mm 4xM3 @ 90°
H15	Dark Blue	57.5 mm 4xM3 @ 90°
H16	Light Blue	65.0 mm 4xM3 @ 90° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-7050

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	
	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
5	3	15
10	2.7	27
15	2.6	39
20	2.5	50
25	2.44	61



Thermal Data SPIRLED-7080

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	
	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
6	3	18
12	2.5	30
18	2.28	41
24	2.08	50
32	1.84	59



SPIRLED Heat Sink


85mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-8550	SPIR LED Heat Sink 85MM DIA 50H	50	85	4700	34	2.2	286
SPIRLED-8580	SPIR LED Heat Sink 85MM DIA 80H	80	5300	38	1.8	458	

*Note: All Bases Have no Holes




No.	Finish	Mounting Hole
A1	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
A2	●	20.2 mm 2xM3 @ 180°
A3	●	21.7 mm 2xM3 @ 180°
A4	●	22.0 mm 2xM2 @ 180°
A5	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
A6	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
A7	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
A8	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
A9	●	30.2 mm 2xM3 @ 180°
A10	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
A11	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
A12	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
A13	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
A14	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
A15	●	55.0 mm 4xM3 @ 90°
A16	●	2*56.3 - 2*31 (Ø64.5); 4xM3
A17	●	66.0 mm 3xM4 @ 120°
A18	●	70.5 mm 2xM3 @ 180° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-8550

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	8		2.88
16		2.19	35
24		1.88	45
32		1.66	53
40		1.53	61



Thermal Data SPIRLED-8580

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	8		2.25
16		1.88	30
24		1.67	40
32		1.5	48
40		1.4	56





SPIRLED Heat Sink

96mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-9650	SPIR LED Heat Sink 96MM DIA 50H	50	96	5200	37.5	1.2	360
SPIRLED-9680	SPIR LED Heat Sink 96MM DIA 80H	80	6800	49.2	0.9	575	


*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	18.5 mm 2xM3 @ 180°
H2	●	19.0 mm 2xM3 @ 180°
H3	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	26.2 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H7	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H11	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H12	●	43.0 mm 4xM3 @ 90°
H13	●	45.2 mm 2xM3 @ 180°
H14	●	2*38.2-2*31.0 (Ø49.0);6xM3
H15	●	57.5mm 4xM3 @ 90°
H16	●	58.5mm @ 90°(104°,76°);4xM4
H17	●	2*56.3-2*31.0 (Ø64.2);4xM3
H18	●	68.0 mm 4xM3 @ 90°
H19	●	79.5 mm 3xM3 @ 120°
H20	●	82.0 mm 4xM3 @ 90° (Fan Hole)




Thermal Data SPIRLED-9650

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	8	2.25	18
16	1.88	30	
24	1.67	40	
32	1.5	48	
40	1.4	56	



Thermal Data SPIRLED-9680

Dissipated Power Pd(W)	Pd = Pe x (1-ηL)	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	10	1.7	17
20	1.45	29	
30	1.33	40	
40	1.2	48	
50	1.12	56	




SPIRLED Heat Sink

110mm Diameter

WKV Part Number	Description	Height (mm)	Diameter (mm)	Max. Lumen (lm)	Dissipated Power (W)	Thermal Resistance (°C/W)	Weight (g)
SPIRLED-11050	SPIR LED Heat Sink 110MM DIA 50H	50	110	6700	48	1.1	414
SPIRLED-11080	SPIR LED Heat Sink 110MM DIA 80H	80	7900	57	0.9	662	


*Note: All Bases Have no Holes

No.	Finish	Mounting Hole
H1	●	22.0 mm 2xM2 @ 180°
H2	●	24.0 mm 2xM3 @ 180°
H3	●	25.0 mm 2xM3 @ 180°
H4	●	26.8 mm 2xM3 @ 180°
H5	●	30.2 mm 2xM3 @ 180°
H6	●	31.4 mm 2xM3 @ 180°
H7	●	32.2 mm 2xM3 @ 180°
H8	●	35.0 mm 2xM3 @ 180°
H9	●	37.7 mm 2xM3 @ 180°
H10	●	39.0 mm 3xM3 @ 120°
H11	●	42.0 mm 3xM3 @ 120°
H12	●	43.0 mm 4xM3 @ 90°
H13	●	45.2 mm 2xM3 @ 180°
H14	●	57.4 mm 4xM3 @ 90°
H15	●	58.5 mm 4xM3.5 @ 90°
H16	●	79.5 mm 4xM3 @ 90°
H17	●	99.5 mm 2xM3 @ 90°




Thermal Data SPIRLED-11050

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	10	1.6	16
20	1.4	28	
30	1.33	40	
40	1.23	49	
50	1.16	58	



Thermal Data SPIRLED-11080

Dissipated Power Pd(W)	$P_d = P_e \times (1-\eta_L)$	Heat sink to ambient thermal resistance Rhs-amb (°C/W)	Heat sink to ambient temperature rise Ths-amb (°C)
	12	1.33	16
24	1.21	29	
36	1.11	40	
48	1.03	49.5	
60	0.95	57	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9