

## Master cable ring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PP, 19-pos., 16 x 0.50 mm<sup>2</sup> and 3 x 1.00 mm<sup>2</sup>, length: 50 m

### Product Features



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

### Technical data

#### General

Rated voltage	300 V
---------------	-------

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (for fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (for flexible installation)

#### Master cable data/connection data

Length of cable	50 m
Cable type	Master cable suitable for flexible cable conduit
Signal line cross section	16x 0.5 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	64x 0.10 mm
Power supply cross section	3x 1 mm <sup>2</sup>
AWG power supply	17
Conductor structure, voltage supply	128x 0.10 mm
External diameter	11.6 mm

# Master cable ring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

## Technical data

### Master cable data/connection data

Max. bending cycles	1500000
Bending radius	90 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s

### Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
Conductor cross section	16x 0.5 mm <sup>2</sup> (signal line) 3x 1 mm <sup>2</sup> (power line)
AWG signal line	20
AWG power supply	17
Conductor structure signal line	64x 0.10 mm
Conductor structure, voltage supply	128x 0.10 mm
Overall twist	Wires twisted in layers
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	11.6 mm ±0.3 mm
Smallest bending radius, fixed installation	116 mm
Smallest bending radius, movable installation	116 mm
Number of bending cycles	1500000
Bending radius	116 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V
Special properties	Silicone-free
Flame resistance	DIN EN 50265
Resistance to oil	As per VDE 0472 Part 803
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

# Master cable ring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27062011

### ETIM

ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

---


### Approval details

EAC
-----

## Drawings

## Master cable ring - SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 1430938

Cable cross section



PUR halogen-free black [PUR]

---

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9