



PLT-XMR Reel-Fed Cable Ties

- Continuously molded cable ties (5,000 ties/reel) provide continuous feeding for high productivity and reduced downtime due to fewer reel changes
- All-nylon, one-piece locking ties with 18 lbs. minimum loop tensile strength in miniature cross section
- Available in a variety of colors and materials
- Reel-fed cable ties in Nylon 6.6 material (except black) are UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC



Part Number	Tie Style	Material	Color	Max. Bundle Dia.		Length		Width		Min. Loop Tensile Str.	
				In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N
Reel-Fed Cable Ties for PAT1M System											
PLT1M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR1	All-Nylon	Nylon 6.6	Brown	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR2	All-Nylon	Nylon 6.6	Red	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR3	All-Nylon	Nylon 6.6	Orange	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR4Y	All-Nylon	Nylon 6.6	Yellow	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR5	All-Nylon	Nylon 6.6	Green	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR6	All-Nylon	Nylon 6.6	Blue	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR7	All-Nylon	Nylon 6.6	Purple	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR8	All-Nylon	Nylon 6.6	Gray	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR10	All-Nylon	Nylon 6.6	White	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80
PLT1M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	.82	21	4.0	102	.100	2.5	18	80

Reel-Fed Cable Ties for PAT1.5M System

PLT1.5M-XMR	All-Nylon	Nylon 6.6	Natural	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR0	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR00*	All-Nylon	Weather Resistant Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80
PLT1.5M-XMR30	All-Nylon	Heat Stabilized Nylon 6.6	Black	1.31	33	5.6	142	.100	2.5	18	80

*Military grade weather resistant material.

Note: PLT_XMR cable ties (natural, 00, and colors) are Class 2 Mil. Spec. per SAE-AS23190A and SAE-AS33671.

A.
System
Overview

B1.
Cable
Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9