


459 Series PICO® Very Fast-Acting Surface Mount Fuse



Description

The 459 Series Very Fast-Acting SMF Fuse is based on Littelfuse PICO® fuse technology, though offered in a surface mount package.

This series of devices meets the requirements of the RoHS directive.

Features

- Very Fast-Acting
- Wide current rating range: 62mA to 5A
- Wide operating temperature range
- Low temperature re-rating
- RoHS compliant

Applications

- Wireless basestation
- Network equipment
- Telecom equipment

Additional Information



[Datasheet](#)



[Resources](#)



[Samples](#)

Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER	AMPERE RANGE
	E10480	0.062 - 5A
	29862	0.125 - 5A
	NBK030205-E10480B	1A - 5A


Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, Minimum
200%	1 second, Maximum
300%	0.1 second, Maximum

Electrical Specifications by Item

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals		
0.062	.062	125	50 A @125 VAC 300 A @125 VDC	7.0000	0.000075	x		
0.125	.125	125		1.7000	0.00163	x	x	
0.250	.250	125		0.6650	0.0106	x	x	
0.375	.375	125		0.3950	0.0254	x	x	
0.500	.500	125		0.3020	0.0546	x	x	
0.750	.750	125		0.1750	0.155	x	x	
1.00	001.	125		0.1280	0.281	x	x	x
1.50	01.5	125		0.0816	0.650	x	x	x
2.00	002.	125		0.0468	0.421	x	x	x
2.50	02.5	125		0.0350	0.721	x	x	x
3.00	003.	125		0.0290	1.23	x	x	x
3.50	03.5	125		0.0233	1.65	x	x	x
4.00	004.	125		0.0197	2.35	x	x	x
5.00	005.	125		0.0151	3.90	x	x	x

Temperature Re-rating Curve



Note:
1. Re-rating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Soldering Parameters

Wave Soldering	260°C, 10 seconds max.
Reflow Soldering	260°C, 30 seconds max.


Product Characteristics

Materials	Body: Molded Thermoplastic Terminations: 100% Tin-plated Copper
Solderability	MIL-STD-202, Method 208
Product Marking	Body: Brand Logo, Current Rating, Voltage Rating, Series Code, Date Code, Agency Approved Logo
Moisture Sensitivity	Level 1 J-STD - 020
Operating Temp.	-55°C to 125°C (Consider re-rating)
Shock	MIL-STD-202, Method 213, Test Condition I (100 G's peak for 6 msecs.)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201 (10-55 Hz, 0.06 inch total excursion)
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B (48 hours)
Insulation Resistance (After Opening)	MIL-STD-202, Method 302, (10,000 ohms minimum at 100 volts)
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B (-65 to 125°C)
Moisture Resistance	MIL-STD-202, Method 106, High Humidity (90-98 RH), Heat (65°C)


Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
12mm Tape and Reel	EIA RS-481-1 (IEC 286, part 3)	500	UR
		2500	ER

Average Time Current Curves



Dimensions



Part Numbering System



Example:
0.62 Amp product is 0459 **.062** UR (.5 Amp product shown above).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9