

Type 12 Mild Steel Pushbutton Enclosures *1435 Series*



Application

- Designed to accept standard heavy duty oil tight pushbuttons, switches and pilot lights.
- Provides protection from dirt, dust, oil and water.

Standards

- UL 508 Type 12 and 13
- CSA Type 12 and 13
- **Complies with**
 - NEMA Type 12 and 13
 - JIC standard EGP-1-1967
 - IEC 60529, IP54
- Appropriate components are required to maintain these standards.

Construction


- Formed 14 gauge steel except
- A and B which are 16 gauge.
- Smooth continuously welded seams.
- Welded brackets provide for enclosure mounting.
- Captive cover screws thread into sealed wells.
- Larger enclosures provide internally hinged removable covers, designed to hold the cover open during wiring (see table).
- Oil resistant gasket and adhesive.
- A bonding stud is provided on the door and a grounding stud is provided on the enclosure.

Finish


- Cover and enclosure are phosphatized and finished in ANSI 61 gray powder coating.

Accessories


- [Hole Plugs](#)
- [Pedestal and Base](#)




Front View
Body Type F through O
(Hinged)



Side View




Front View
Body Type A through D
(Not Hinged)




Hinge Detail

Retractable pin allows door to be
mounted on left or right side



30.5mm Detail
(1435 Series)




22.5mm Detail
(1435M Series)




1




2




3




4




4




6



9



12



16

Part No.		No. of Holes	Overall Dimensions										Ship Wt. lbs.
30.5mm	22.5mm		A	B	C	D	E	F	G	L	W	Z	
1435A ¹	1435MA ¹	1	3.50	3.25	2.75	2.38	4.00	2.21	2.75	4.50	3.56	3.81	2
1435B ¹	1435MB ¹	2	5.75	3.25	2.75	2.38	6.25	2.21	5.00	6.75	3.56	6.06	3
1435C ¹	1435MC ¹	3	8.00	3.25	2.75	2.38	8.50	2.21	7.25	9.00	3.56	8.31	3
1435D ¹	1435MD ¹	4	10.25	3.25	2.75	2.38	10.75	2.21	9.50	11.25	3.56	10.56	4

1435F	1435MF	4	7.25	6.25	3.00	5.38	7.75	5.21	6.50	8.25	6.56	7.56	5
1435H	1435MH	6	9.50	6.25	3.00	5.38	10.00	5.21	8.75	10.50	6.56	9.81	6
1435K	1435MK	9	9.50	8.50	3.00	7.63	10.00	7.46	8.75	10.50	8.81	9.81	7
1435O	1435MO	12	11.75	8.50	3.00	7.63	12.25	7.46	11.00	12.75	8.81	12.06	8
1435S	1435MS	16	11.75	10.75	3.00	9.88	12.25	9.71	11.00	12.75	11.06	12.06	10

¹ Not hinged

Data subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9