



LED-Fassung LML (für 3mm LED)  
LED-Holder LML (for T1 LED)

| Ausführungen<br>Models                                                            | Abmessungen<br>Dimensions                                                         | Bohrplan<br>Drilling diagram                                                      | Farbe<br>Colour                 | gewünschte Farbe ankreuzen<br>select your colour                                                                             | Artikelnummer<br>Part Number        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  |  | rotklar<br>grünklar<br>gelbklar | clear red<br>clear green<br>clear yellow<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 0035.1980<br>0035.1981<br>0035.1982 |

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lötbarkeit / Solderability                        | max.5s < 260°C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 ) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | 2s 235°C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A )      |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature         | -25°C ... + 85°C                                 |
| Lagertemperatur / Storage temperature             | -55°C ... +100°C                                 |

3. Werkstoffe / Materials

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sockel / Socket | Thermoplast |
|-----------------|-------------|

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9