


| CONFIGURATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | PART NUMBER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Female Receptacle, 23 Pin, 16 Awg, Shell 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | RT001823SNH |
| DIMENSIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |
|  <p>The technical drawing includes three views of the connector: a side view, a front view, and a rear view. The side view shows the O-Ring, Insert, Shell, and Seal Gasket. Dimensions include a shell diameter of 26.90, an insert diameter of 28.55, a shell thickness of 11.30, and a shell to insert offset of 1.80. The front view shows a 26.95 diameter with 4 mounting holes of 3.20 diameter. The rear view shows a 31.35 diameter with 4 mounting holes of 3.20 diameter. A panel cut out reference is also shown.</p> |                                                                  |             |
| TECHNICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |
| TEMPERATURE RANGE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -40°C to + 105°C                                                 |             |
| PROTECTION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP67 in mated condition and in combination with sealed backshell |             |
| VOLTAGE RATING:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250V                                                             |             |
| HOUSING BODY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zinc Alloy, Nickel Plated                                        |             |
| COUPLING NUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                |             |
| INSERT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Glass-filled Thermoplastic UL94-V0                               |             |
| SEAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NBR                                                              |             |
| CURRENT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13A                                                              |             |
| CONTACT SIZE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16Awg                                                            |             |
| APPROVALS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL ECBT2                                                         |             |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9