





features

- Flameproof silicone coating equivalent to (UL94V0)
- Suitable for automatic machine insertion
- High reliability for performance
- Marking: Blue-gray body color with color-coded bands
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS and China RoHS requirements

dimensions and construction



Type	Dimensions inches (mm)				
	L	C (max.)	D	d (nom.)	I*
MO1/2 MOX1/2	.354±.039 (9.0±1.0)	.437 (11.1)	.126±.02 (3.2±0.5)	.028 (0.7)	.945 Min. (24.0 Min.)
MO1 MOX1	.472±.039 (12.0±1.0)	.59 (15.0)	.157±.02 (4.0±0.5)		
MO2 MOX2	.610±.039 (15.5±1.0)	.709 (18.0)	.236±.039 (6.0±1.0)	.031 (0.8)	1.18±.118 (30.0±3.0)
MO3 MOX3	.965±.039 (24.5±1.0)	1.10 (28.0)	.354±.039 (9.0±1.0)		1.50±.118 (38.0±3.0)

* Lead length changes depending on taping and forming type.

ordering information

New Part #	MO	1	C	T52	A	473	J
Type	MO MOX	Power Rating	Termination Material	Taping and Forming	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		1/2: 0.5W 1: 1W 2: 2W 3: 3W	C: SnCu	Axial: T52, T521, T631 Stand-off Axial: L52, L521, L631, L, U, M Forming (MO3/MOX3 bulk packaging only)	A: Ammo R: Reel	2 significant figures + 1 multiplier "R" indicates decimal on value <10Ω	G: ±2% J: ±5%


For further information on packaging, please refer to Appendix C.

applications and ratings


Part Designation	Power Rating @ 70°C	Minimum Dielectric Withstanding Voltage	T.C.R. (ppm/°C) Max.	Resistance Range E-24 (G±2%)	Resistance Range E-24 (J±5%)	Absolute Maximum Working Voltage	Absolute Maximum Overload Voltage	Operating Temperature Range	
MO1/2	0.5W	400V	±200	10Ω - 47kΩ	10Ω - 47kΩ	250V	400V	-55°C to +200°C	
MO1	1.0W	500V				10Ω - 100kΩ	10Ω - 120kΩ		350V
MO2	2.0W			10Ω - 150kΩ	500V				800V
MO3	3.0W								
MOX1/2	0.5W	400V		5.1Ω - 9.1Ω	0.2Ω - 9.1Ω	E = √P x R	E x 2.5		
MOX1	1.0W	500V							
MOX2	2.0W								
MOX3	3.0W								

environmental applications


Derating Curve



Surface Temperature Rise



Load Life @ 70°C, 1000 Hr



Performance Characteristics

Parameter	Requirement Limit	Δ R ±(% + 0.05Ω) Typical	Test Method
Resistance	Within specified tolerance	—	Measuring points are at 10mm ±1mm from the end cap.
T.C.R.	Within specified T.C.R.	—	Room temperature +100°C
Overload (Short time)	±1%	±0.5%	Rated voltage x 2.5 or max. overload voltage for 5 seconds, whichever is lower
Resistance to Solder Heat	±1%	±0.5%	260°C ±5°C, 10 seconds ± 1 second
Terminal Strength	No lead-coming off and loose terminals	—	Twist 360°C, 5 times
Rapid Change of Temperature	±1%	±0.5%	-55°C (30 minutes), +155°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance	±(5%+0.1Ω)	±2%	40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C	±(5%+0.1Ω)	±2%	70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Resistance to Solvent	No abnormality in appearance. Marking shall be easily legible	—	Ultrasonic washing with isopropyl alcohol for 2 minutes. Power: 0.3W/cm³, f: 28kHz, Temp: 35°C ±5°C
Flame Retardant	No evidence of flaming or self-flaming	—	Flame test: the test flame shall be applied and removed for each 15 seconds respectively to repeat the cycle 5 times. Overload flame retardant: power (AC) corresponding to 2, 4, 8, 16 and 32 times the power rating shall be applied for each 1 minute until disconnection occurs. However the applied voltage shall not exceed the value of 4 times of the maximum operating voltage

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9