

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0541020704

Status:

Active

Description:

0.50mm (.020") Pitch SlimStack™ Receptacle, Surface Mount, Dual Row, Vertical, 2.50mm (.098") Stacking Height, Gold Plating with Nickel Barrier, 70 Circuits

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-54102-011 (PDF)


RoHS Certificate of Compliance (PDF)

General	
Product Family	PCB Receptacles
Series	54102
Application	Board-to-Board
Product Name	SlimStack™
Physical	
Circuits (Loaded)	70
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	30
Glow-Wire Compliant	No
Lock to Mating Part	Yes
Mated Height (in)	0.098 In
Mated Height (mm)	2.50 mm
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Gold
Number of Rows	2
Orientation	Vertical
PCB Locator	No
PCB Retention	None
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface (in)	0.020 In
Pitch - Mating Interface (mm)	0.50 mm
Polarized to Mating Part	No
Polarized to PCB	No
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +85°C
Termination Interface: Style	Surface Mount

Electrical	
Current - Maximum per Contact	0.5A
Voltage - Maximum	50V

Material Info

Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-54102-011, RPS-54102-013, RPS-54102-015
Sales Drawing	SD-54102-006, SD-54102-007



EU RoHS

ELV and RoHS Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.



Search Parts in this Series

54102Series


Mates With

53885 PCB Header

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION




DETAIL F




NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-54102-006 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-54102-006.
- 梱包数量：3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH







- トップテープの剥離強度：0.1～1.3N {10～130gf}
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1～1.3N {10～130gf}
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール(REEL)：ポリスチレン (P S) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

REVISED EC NO: J2005-1175 DRAWN:MUMEDA CHKD:KATOYODA APPR:NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY Y. SAKIYA	DATE 2004/05/06	TITLE EMBSTP PKG FOR 0.5 B/B REC HSG ASSY (H=2.5) [NI BARRIER]-LEAD FREE- MOLEX INCORPORATED		
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE 2004/05/06			
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/05/06			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-54102-007		
	REV A	SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					





Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9