





NUMBER
173145METRIC
三角度(3rd ANGLE PROJECTION)

PROJ. NO.851-163

PRINT DIST

ポスト嵌合部
POSTアクション部
ACTION AREAコンタクト接触部
CONTACT AREA断面 "E"- "E"
SECTIONCU-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μLAND DIA.
ランド径
0.14MIN.仕上径 0.825
FINISHED HOLE
下径 0.9
DRILLED DIA.
板厚 1.6
THK.スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

注記

- 1 ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- 2 コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
- 3 メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni
の上に, 0.2μ最小の金メッキ。
アクション部: 金フラッシュ
- 4 製品規格: 108-5197
- 5 適用工具: 758030-□
- 6 シート 1 OF 3 は, 有効嵌合長 2.6mm MIN. の
基板間調整可能タイプ。

		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-2
		30.48	34.3	35.6	12	26	2-	-1
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-5
		60.96	64.8	66.0	24	50	1-	-4
		48.26	52.1	53.3	19	40	1-	-3
	17.0	35.56	39.4	40.6	14	30	1-	-2
		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-0
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-9
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-6
		60.96	64.8	66.0	24	50		-9
		48.26	52.1	53.3	19	40		-8
ACTION PIN LONG	11.4	35.56	39.4	40.6	14	30		-7
		40.64	44.5	45.7	16	34	1-	-8
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-7
		73.66	77.5	78.7	29	60		-5
		60.96	64.8	66.0	24	50		-4
		48.26	52.1	53.3	19	40		-3
ACTION PIN SHORT	4.7	35.56	39.4	40.6	14	30		-2
タイプ	D	C	B	A	N	No of POS.	極数	173145-2
								型番

NOTES

- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- 3 FINISH:
CONTACT, POST...1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA...GOLD FLASH
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5197
- 5 TOOLING: 758030-□
- 6 SHEET 1 OF 3 IS 2.6mm MIN. ADJUSTMENT TYPE ONLY.

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

E4	REVISED PER ECR-15-013245	KJK	PS	12MAR16
E3	REVISED PER ECO-13-004580	KH	JO	27APR13
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity	
リセブタクル アッセンブリ スタッキング コネクタ RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.25 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.25 角 度: ±3°	LOC 番号 (No.) B J 173145
尺度 (SCALE) 4/1	REV. E4 SHEET 1 OF 3

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

173145




NUMBER

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

単位: 全寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST



ホール・レイアウトは、
アクション・ピン タイプと同一。
スルーホール仕様
(はんだ・タイプ)



断面 "E"- "E"
SECTION



断面 "E"- "E"
SECTION
(P/N 3-173145-0 ONLY)

注記

- ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
- メッキ仕様
コンタクト接触部: 1. 3μ最小のNi下地メッキの上に、
0.2μ最小の金メッキ。
ポスト部: 1. 3μ最小のNi下地メッキの上に、
2μ最小の錫メッキ。
- 全ての寸法は、参考寸法である。
- 製品規格: 108-5197
- ブランク幅は、0.69。ポスト長は、17.0。
- P/N 3-173145-0のみ スルーホールの
仕上径は、1.0 ±0.05 を適用。
- シート 2 OF 3は、半田付タイプ。

NOTES

- HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- FINISH:
CONTACT AREA ... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
POST ... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
2μ MIN. TIN PLATING.
- ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.
- PRODUCT SPEC: 108-5197
- BLANK WIDTH: 0.69, POST LENGTH: 17.0
- FINISHED HOLE DIA. 1.0 ±0.05 MUST BE APPLIED TO
P/N 3-173145-0 ONLY.
- SHEET 2 OF 3....SOLDER TYPE ONLY.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

9 OBSOLETE	73.65	77.5	78.7	29	60	3	9
	40.64	44.5	45.7	16	34	2	-9
	30.48	34.3	35.6	12	26	2	-8
	73.66	77.5	78.7	29	60	2	-7
	60.96	64.8	66.0	24	50	2	-6
	48.26	52.1	53.3	19	40	2	-5
9 SOLDER PIN SHORT TYPE タイプ	35.56	39.4	40.6	14	30	2	173145-4
	C	B	A	N	No of POS. 極数	PARTS NUMBER 型番	

SEE 1 OF 3		検査電線断面図 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		リセプタクル アッセンブリ スタッキング コネクタ	
DR. 9/20/94 K. NEMOTO		DE. 9/20/94 K. NEMOTO		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.	
CHK. 10/14/94		APP. 14.OCT. '94		10mm以下: ±0.25 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.25 ★ 公差: ±3°		B J 173145	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		尺度 (SCALE) 4/1		REV. E4 SHEET 2 OF 3	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

NUMBER 173145



三島英 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PROJ. NO. 851-163 651-068


単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



NOTES

- HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- FINISH:
CONTACT, POST... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
(LONG TYPE) GOLD FLASH.
- PRODUCT SPEC: 108-5197
- TOOLING: 758030-□
- FINISH ON CONTACT AND POST AREA OF
P/N 3-173145-1 ONLY:
1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING.
ANOTHER PLATING SAME AS NOTE 3.
- SHEET 3 OF 3... KOJIRI-COUNTERMEASURE TYPE.
TO BE MARKED P/N 3- -1 ONLY.
- OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI



Cu-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μ

LAND DIA.
ランド径
φ1.4MIN.

仕上径 φ0.825 ±0.05
FINISHED HOLE
下穴径 φ0.9 ±0.025
1.6 板厚 THK.
DRILLED DIA. ±0.13

スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

マーキングライン (白)
MARKING LINE

注記

- ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn 合金)
- メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni
の上に、0.2μ最小の金メッキ。
アクション部: 1.3μ最小のNi下地の上に金フラッシュ。
(ロングタイプ)
- 製品規格: 108-5197
- 適用工具: 758030-□
- P/N 3-173145-1のコンタクト接触部
及び、ポスト嵌合部 (メッキ仕様):
1.3μ最小の下地Niの上に、0.5μ最小の金めっき。
その他は、3の仕様と同じ。
- シート 3 OF 3は、こじり対策品タイプ。
- 型番 3- -1のみ、マーキングを施す。

△	↑	△	40.64	44.5	45.7	16	34	4	△	3
△	↑	△	30.48	34.3	35.6	12	26	4	-	-2
△	↑	△	73.66	77.5	78.7	29	60	4	+	+
△	↑	△	60.96	64.8	66.0	24	50	4	0	0
△	↑	△	48.26	52.1	53.3	19	40	3	0	0
△	↑	△	15.0	35.56	39.4	40.6	14	30	3	0
△	↑	△	40.64	44.5	45.7	16	34	3	0	0
△	↑	△	30.48	34.3	35.6	12	26	3	0	0
△	↑	△	73.66	77.5	78.7	29	60	3	0	0
△	↑	△	60.96	64.8	66.0	24	50	3	0	0
△	↑	△	48.26	52.1	53.3	19	40	3	0	0
△	↑	△	35.56	39.4	40.6	14	30	3	0	0
△	↑	△	ACTION PIN LONG TYPE タイプ	9.4	48.26	52.1	53.3	19	40	3-173145-1
△	↑	△							No of POS. 極数	PARTS NUMBER 型番

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

SEE 1 OF 3		名称 (NAME) リセアタクル アッセンブリ スタッキング コネクタ RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.	
材料 (MATERIAL) 1	仕上 (FINISH) 3	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.25 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.25 角 度: ±3°	尺度 (SCALE) 4/1
DR. 9/20/94 K. NEMOTO	DE. 9/20/94 K. NEMOTO	REV. E4	SHEET 3 OF 3
CHK. 14.06.98 S. MANABE	APP. 14.06.98 S. MANABE		

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9