


HiPerFAST™ High Speed IGBT C2-Class


IXGH50N60C2
IXGT50N60C2

V_{CES} = 600V
I_{C110} = 50A
V_{CE(sat)} ≤ 2.7V
t_{fi(typ)} = 48ns




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V _{CES}	T _J = 25°C to 150°C	600	V
V _{CGR}	T _J = 25°C to 150°C, R _{GE} = 1MΩ	600	V
V _{GES}	Continuous	±20	V
V _{GEM}	Transient	±30	V
I _{C25}	T _C = 25°C (Limited by Leads)	75	A
I _{C110}	T _C = 110°C	50	A
I _{CM}	T _C = 25°C, 1ms	300	A
SSOA (RBSOA)	V _{GE} = 15V, T _{VJ} = 125°C, R _G = 10Ω Clamped Inductive Load	I _{CM} = 80 @V _{CE} ≤ V _{CES}	A
P _C	T _C = 25°C	400	W
T _J		-55 ... +150	°C
T _{JM}		150	°C
T _{stg}		-55 ... +150	°C
T _L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	°C
T _{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	°C
M _d	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in
Weight	TO-268	4	g
	TO-247	6	g

TO-268 (IXGT)



TO-247 (IXGH)



G = Gate C = Collector
E = Emitter Tab = Collector

Features

- Very High Frequency IGBT
- Square RBSOA
- High Current Handling Capability
- International Standard Packages

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- PFC Circuits
- AC Motor Drives
- DC Servo & Robot Drives
- DC Choppers


Symbol	Test Conditions (T _J = 25°C, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV _{CES}	I _C = 250μA, V _{GE} = 0V	600		V
V _{GE(th)}	I _C = 250μA, V _{CE} = V _{GE}	3.0		V
I _{CES}	V _{CE} = V _{CES} , V _{GE} = 0V T _J = 125°C			50 μA 1 mA
I _{GES}	V _{CE} = 0V, V _{GE} = ±20V			±100 nA
V _{CE(sat)}	I _C = 40A, V _{GE} = 15V, Note 1 T _J = 125°C	1.8		2.7 V V

Symbol Test Conditions
 $(T_J = 25^\circ\text{C Unless Otherwise Specified})$
Characteristic Values


		Min.	Typ.	Max.	
g_{fs}	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}, \text{Note 1}$	40	51		S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		3700		pF
C_{oes}			230		pF
C_{res}			50		pF
$Q_{g(on)}$	$I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		138		nC
Q_{ge}			25		nC
Q_{gc}			40		nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		18		ns
t_{ri}			25		ns
$t_{d(off)}$	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}, R_G = 2\Omega$		115	150	ns
t_{fi}		Note 2		48	
E_{off}			0.38	0.70	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$		18		ns
t_{ri}				25	
E_{on}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}, R_G = 2\Omega$		1.4		mJ
$t_{d(off)}$				170	
t_{fi}	Note 2		60		ns
E_{off}			0.74		mJ
R_{thJC}				0.31	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	TO-247		0.21		$^\circ\text{C/W}$

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{clamp})$, T_J or R_G .

TO-268 Outline

 Terminals: 1 - Gate, 2, 4 - Collector
 3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

TO-247 Outline

 Terminals: 1 - Gate, 2 - Collector
 3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15 BSC		242 BSC	

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

Fig. 1. Output Characteristics

@ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics

@ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics

@ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Dependence of Turn-Off Energy on R_G




Fig. 9. Dependence of Turn-Off Energy on I_C




Fig. 10. Dependence of Turn-Off Energy on Temperature




Fig. 11. Dependence of Turn-Off Switching Time on R_G




Fig. 12. Dependence of Turn-Off Switching Time on I_C




Fig. 13. Dependence of Turn-Off Switching Time on Temperature




Fig. 14. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 15. Gate Charge




Fig. 16. Capacitance





Fig. 17. Maximum Transient Thermal Resistance



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9