







THREE PORT CONNECTOR BLOCK SHOWN WITH PLASTIC CLOSURE PLUGS REMOVED. SEE TABLE FOR DIMENSIONS OF PARTS WITH ADDITIONAL PORTS



PANDUIT FINISHED GOODS P/N	CONDUCTOR RANGE	HEX KEY	SCREW QTY.	CAP (SCREW PORT) QTY.	CAP (WIRE PORT) QTY.	A	L	N	TIGHTENING TORQUE
PCSB600-2-4Y	600 kcmil - #6 STR	3/8	2	2	4	2.72	2.469	2	375 in/lb
PCSB600-3-2Y		3/8	3	3	6	4.00	3.750	3	
PCSB600-4-2Y		3/8	4	4	8	5.28	5.031	4	
PCSB600-5-2		3/8	5	5	10	6.56	6.312	5	
PCSB600-6-2Y		3/8	6	6	12	7.84	7.593	6	
PCSB600-8-2Y		3/8	8	8	16	10.41	10.155	8	
PCSB600-10-1Y		3/8	10	10	20	12.97	12.717	10	
PCSB600-12-1Y		3/8	12	12	24	15.53	15.279	12	
PCSB600-14-1Y		3/8	14	14	28	18.09	17.841	14	

- NOTES:
- 1. UL486A-UL486B LISTED, DUAL RATED CU9AL FOR ALUMINUM OR COPPER CONDUCTORS. MEETS OR EXCEEDS ANSI C119.4
 - 2. SEE TABLE FOR WIRE RANGE.
 - 3. STRIP LENGTH: 1.06 +.06/-0
 - 4. FOR TIGHTENING TORQUE SEE TABLE
 - 5. VOLTAGE RATING: 600 V. MAX. BUILDING WIRE, 1000 V. MAX. IN SIGNS & FIXTURES.
 - 6. TEMPERATURE RATING: 90 °C (CU9AL).
 - 7. CONNECTOR BLOCK BODY ARE MADE FROM ALUMINUM. CONDUCTOR PORTS IN CONNECTOR BLOCK ARE PREFILLED WITH AN OXIDE-INHIBITING COMPOUND.
 - 8. CONNECTOR TO INCLUDE TIN PLATED ALUMINUM CLAMPING SCREWS FOR EACH CONDUCTOR PORT.
 - 9. INSULATION MATERIAL IS CLEAR PVC.
 - 10. CLAMPING SCREW ACCESS PORTS AND ALL WIRE ENTRY PORTS ARE PROVIDED WITH REMOVABLE PLASTIC CLOSURE PLUGS.
 - 11. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL.
 - 12. ONLY ONE CONDUCTOR PER PORT ALLOWED.
 - 13. PACKAGE QTY: -12 = 12 PCS.
-6 = 6 PCS.
-4 = 4 PCS.
 - 14. THIS PART IS RoHS COMPLIANT.



										PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
										MULTI-TAP INSULATED CONNECTORS PCSB600 SERIES			
										UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ± (.XX) ± ANGLES ±		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION	
05	3/10	JHNU	JHNU	REVISED DIMENSION: .59 WAS .42 REVISED DIMENSION: 1.28 WAS .67						DRAWN BY MS DATE 08/99 CHK'D RLS	MAT'L: SEE NOTE 1 ABOVE	SCALE 1.5:1	
04	2/10	JHNU	JHNU	REVISED WIRE RANGE: 600 kcmil - #6 STR was 600 kcmil - #4 STR								DRAWING NO / CAD FILE C41530_05	
03	11/09	JHNU	JHNU	REVISED NOTE 3: 1.06 WAS .56 ADDED HEX KEY SIZE TO TABLE								DWG B SIZE	
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	CUST	QA	APP					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9