




**CXG2.5/3**

**CXG2.5/4**

**CXG4/3**



**Dimensions**

|                    |                           |                    |                    |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Width              | 5 mm                      | 5 mm               | 6 mm               |
| Length             | 62.2 mm                   | 74.7 mm            | 70.5 mm            |
| Height w/ DIN Rail | 35 x 7.5 mm<br>35 x 15 mm | 38.0 mm<br>45.5 mm | 38.0 mm<br>45.5 mm |

**Technical Data/Ratings**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Approvals                    |     |    |    |    |                  |                       |
| Wire Size (solid   stranded) | <b>24-12 AWG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                               | <b>24-12 AWG</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24-10 AWG</b> | 0.2-4 mm <sup>2</sup> |
| Voltage Rating               | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                | 600 V                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 V            | 1000 V                |
| Current Rating               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                       | —                | —                     |
| Insulation Material          | Polyamide 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | Polyamide 66                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | Polyamide 66     |                       |

**Installation Instructions**

|                       |          |            |            |
|-----------------------|----------|------------|------------|
| Wire Stripping Length | 10 mm    | 10 mm      | 10 mm      |
| Screwdriver           | 0.5x3 mm | 0.6x3.5 mm | 0.6x3.5 mm |

**Terminal Blocks**

|                       | Cat. No.        | Std. Pk. | Cat. No.        | Std. Pk. | Cat. No.      | Std. Pk. |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| <b>Yellow / Green</b> | <b>CXG2.5/3</b> | 100      | <b>CXG2.5/4</b> | 50       | <b>CXG4/3</b> | 50       |

**Accessories**

|                           | Cat. No.                                                               | Std. Pk.              | Cat. No.                                                       | Std. Pk.              | Cat. No.                                                       | Std. Pk.              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| End Plate                 | EPCX2.5/3                                                              | 50                    | EPCX2.5/4                                                      | 20                    | EPCX4/3                                                        | 20                    |
| Partition Plate           | PPCX4/3                                                                | 20                    | PPCX4/4                                                        | 20                    | PPCX4/3                                                        | 20                    |
| DIN Rail                  | 2511120<br>CA701-15/S                                                  | 20<br>10              | 2511120<br>CA701-15/S                                          | 20<br>10              | 2511120<br>CA701-15/S                                          | 20<br>10              |
| End Stop                  | CA702<br>CA802<br>CA103                                                | 50<br>50<br>50        | CA702<br>CA802<br>CA103                                        | 50<br>50<br>50        | CA702<br>CA802<br>CA103                                        | 50<br>50<br>50        |
| Shorting Link/<br>Jumpers | 2 pole JX2.5/2<br>3 pole JX2.5/3<br>4 pole JX2.5/4<br>10 pole JX2.5/10 | 100<br>50<br>50<br>10 | 2 pole JX4/2<br>3 pole JX4/3<br>4 pole JX4/4<br>10 pole JX4/10 | 100<br>50<br>50<br>10 | 2 pole JX6/2<br>3 pole JX6/3<br>4 pole JX6/4<br>10 pole JX6/10 | 100<br>50<br>50<br>10 |
| Warning Label             | WLX2.5                                                                 | 100                   | WLX2.5                                                         | 100                   | WLX4                                                           | 100                   |
| Test Plug                 | TX2.5                                                                  | 50                    | TX2.5                                                          | 50                    | TX4                                                            | 50                    |
| Marking Tag               | MT5                                                                    | 100                   | MT5                                                            | 100                   | MT6                                                            | 100                   |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9