



SERIES**CM9900R**
CM9900**PC Mount Common Mode Chokes**

Actual Size

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.740	18.8
B	0.840	21.3
C	0.670	17.0
D	0.900	22.9
E	0.040	1.0
F	0.025	0.64
G	0.200	5.1
H	0.175	4.4
J	0.750	19.1
K	0.200	5.1
L	0.515	13.1

All dimensions are typical

Operating Temperature Range -55°C to +125°C**Current Rating at 80°C Ambient** 40°C rise**Mechanical Configuration** Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly.

- Notes**
- 1) Inductance in table is for either L1 or L2.
 - 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
 - 3) Windings balanced within 1%.

DASH NUMBER*

L (μH) L1 or L2
@ 1 kHz ±25%

DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)

CURRENT RATING
MAXIMUM (AMPS)

LEAKAGE INDUCTANCE
TYPICAL (μH)

SERIES CM9900 FERRITE CORE

-473	47	0.016	3.5	4.0
-563	56	0.018	3.5	4.0
-683	68	0.019	3.5	5.0
-823	82	0.023	2.8	5.5
-104	100	0.025	2.8	6.0
-124	120	0.028	2.8	6.5
-154	150	0.030	2.8	7.5
-184	180	0.038	2.2	8.0
-224	220	0.044	2.2	9.0
-274	270	0.051	2.2	10
-334	330	0.058	1.7	11
-474	470	0.078	1.4	16
-564	560	0.091	1.4	18
-684	680	0.115	1.1	20
-824	820	0.131	1.1	25
-105	1000	0.194	0.88	35
-125	1200	0.219	0.88	47
-155	1500	0.278	0.70	49
-185	1800	0.306	0.70	59
-225	2200	0.431	0.55	76
-275	2700	0.469	0.55	91
-335	3300	0.531	0.55	101
-395	3900	0.669	0.44	135
-475	4700	0.760	0.44	158
-565	5600	0.853	0.44	196
-685	6800	1.24	0.35	257
-825	8200	1.40	0.35	296
-106	10000	1.61	0.35	362
-126	12000	1.98	0.27	410
-156	15000	2.24	0.27	503
-186	18000	2.45	0.27	602
-226	22000	3.49	0.22	730
-276	27000	4.60	0.17	870
-336	33000	5.21	0.17	1150
-396	39000	7.19	0.13	1300
-476	47000	7.80	0.13	1541
-566	56000	8.69	0.13	1875
-686	68000	9.69	0.13	2254
-826	82000	13.10	0.10	2702
-107	100000	14.60	0.10	3269
-127	120000	16.00	0.10	3456

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**Marking** DELEVAN; part number.

Example: CM9900R-473

DELEVAN

CM9900R-473

Packaging Bulk only

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9