

ADQ600 Series

600 Watts

Data Sheet

Total Power: 600 Watts
Input Voltage: 40 - 60 V
of Outputs: Single

SPECIAL FEATURES

- Delivering up to 50 A output
- Ultra-high efficiency 95.6% typical at full load
- Wide input range: 40 V - 60 V
- Excellent thermal performance
- No minimum load requirement
- Basic isolation
- High power density
- Low output noise
- RoHS 6 compliant
- Remote control function (negative logic)
- Input under voltage lockout
- Output over current protection
- Output over voltage protection
- Over temperature protection
- Industry standard quarter-brick pinout outline
- Open-frame and baseplated
- Pin length option: 3.8 mm

SAFETY

- UL, cUL: UL60950
- TUV/CE: IEC/EN60950



Electrical Specifications

Input	
Input voltage (continuous)	63 V
Input voltage (non-continuous)	80 V 100 mSec
Input over voltage protection	63 Vdc
Input range	40 - 60 VDC
Efficiency	95.6% @ 12Vo
Output	
Output voltage	12 V
Output current	50 A
Voltage tolerance	+/-1%
Line regulation	0.1%
Load regulation	3.3%
Noise/ripple	200 mV
Over voltage protection	Hiccup at between 13.6 V and 16 V
Over temperature protection	Auto-restart
Switching frequency	175 KHz
Temperature coefficient	±0.02/°C
Isolation	
I/O isolation	1500 VDC min.

Environmental Specifications

Operating ambient temperature range	-40° C to +85 °C
Storage temperature	-55 °C to +125 °C
Humidity	5% to 95% (non-condensing)
MTBF	1.5 Million hours
RoHS Compliant	


Ordering Information

Model number	Input voltage	Output voltage	Power
ADQ600-48S12-6L	40 - 60 V	12 V @ 50 A	600 W
ADQ600-48S12B-6L	40 - 60 V	12 V @ 50 A	600 W

- Standard version is negative enable
- "-6" = 3.8 mm pin length
- "-L" = RoHS 6 compliance
- "B" = Baseplate


Mechanical Drawings

Open Frame Module:



UNIT: mm[inch] BOTTOM VIEW: pin on upside
 TOLERANCE: X.Xmm±0.5mm[X.X in.±0.02in.]
 X.XXmm±0.25mm[X.XX in.±0.01in.]

Baseplate Module:



UNIT: mm[inch] BOTTOM VIEW: pin on upside
 TOLERANCE: X.Xmm±0.5mm[X.X in.±0.02in.]
 X.XXmm±0.25mm[X.XX in.±0.01in.]

Pin Assignments

Pin #	Function
1	+Vin
2	Remote On/Off
3	-Vin
4	-Vout
5	+Vout

Notes:

1. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.
2. Warranty: 2 years
3. Label and logo appearance may vary from what is shown on mechanical drawings.

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
 Tempe, AZ 85282
 USA
 +1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
 Merry Hill, Dudley
 West Midlands, DY5 1LX
 United Kingdom
 +44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
 2 Wing Yip Street
 Kwun Tong, Kowloon
 Hong Kong
 +852 2176 3333



www.artesyn.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners. © 2015 Artesyn Embedded Technologies, Inc.

For more information: www.artesyn.com/power
 For support: productsupport.ep@artesyn.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9