

Description

- 125°C maximum total temperature operation
- 3.1mm x 3.1mm x 1.4mm shielded drum core
- Ferrite core material
- Inductance range from 1.0uH to 330uH
- Current range from 2.59 Amps to 0.106 Amps
- Frequency range up to 4MHz



Applications

- Cellular phones, Digital cameras, CD players, PDA's
- Small LCD displays
- LED driver and LED flash circuits
- Hard disk drives
- Backlighting
- EL panel

Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +125°C
- Operating temperature range: -40°C to +125°C (range is application specific)
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds maximum



Packaging

- Supplied in tape and reel packaging, 4100 per reel

Part Number	Rated Inductance (μH)	OCL (1) (μH)	Part Marking Designator	I _{rms} (2) Amperes	I _{sat} (3) Amperes	DCR (Ω) typ. @ 20°C	K-factor (4)
SD3114-1R0-R	1.0	1.16+/-30%	A	1.60	2.35	0.058	98
SD3114-1R5-R	1.5	1.44+/-30%	B	1.39	2.11	0.077	79
SD3114-2R2-R	2.2	2.12+/-30%	C	1.17	1.74	0.110	67
SD3114-3R3-R	3.3	3.36+/-30%	D	0.95	1.38	0.167	54
SD3114-4R7-R	4.7	4.90+/-30%	E	0.77	1.14	0.251	45
SD3114-6R8-R	6.8	6.72+/-30%	F	0.71	0.98	0.296	37
SD3114-8R2-R	8.2	8.10+/-30%	G	0.68	0.89	0.329	34
SD3114-100-R	10.0	10.4+/-30%	H	0.57	0.78	0.458	30
SD3114-150-R	15.0	14.9+/-20%	I	0.48	0.66	0.650	25
SD3114-220-R	22.0	22.5+/-20%	J	0.43	0.53	0.821	21
SD3114-330-R	33.0	33.1+/-20%	K	0.35	0.44	1.23	17
SD3114-470-R	47.0	47.5+/-20%	L	0.280	0.37	1.86	14
SD3114-680-R	68.0	68.6+/-20%	M	0.239	0.305	2.62	12
SD3114-820-R	82.0	81.8+/-20%	N	0.227	0.280	2.91	11
SD3114-101-R	100.0	101.1+/-20%	O	0.213	0.252	3.30	10
SD3114-151-R	150.0	149.0+/-20%	P	0.172	0.207	5.07	8
SD3114-221-R	220.0	220.9+/-20%	Q	0.140	0.170	7.67	6
SD3114-331-R	330.0	329.5+/-20%	R	0.113	0.139	11.78	5

(1) Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc.


(2) I_{rms}: DC current for an approximate DT of 40°C without core loss. Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application.

(3) I_{sat} Amperes peak for approximately 30% rolloff (@20°C)

(4) K-factor: Used to determine B p-p for core loss (see graph).

B p-p = K*L*ΔI, B p-p(mT), K: (K factor from table), L: (Inductance in uH), ΔI (Peak to peak ripple current in Amps).

Mechanical Diagrams




Dimensions are in millimeters.


Part Marking:

3 Digit Marking: (1st digit: Indicates inductance value per letter in Part Marking Designator); (2nd digit: Bi-weekly production date code); (3rd digit: Last digit of the year produced).


Packaging Information



DC Current vs. Temperature




Core Loss



Inductance Characteristics

OCL vs. Isat



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9