

f	0	0	0	0	0	0	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
e	F	F	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
d	0	0	0	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
c	F	F	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
b	0	0	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
a	F	F	0	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
z	0	0	0	0	0	0	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
P	0					0					1					1					2					2
O	1					5					0					5					0					5
S																										

The figure consists of two technical drawings of the bridge deck.

Left Drawing (Cross-section): Shows the vertical profile of the bridge deck. The total width is 15.40 ± 0.50 . The width of the central slab is 11.70 ± 0.10 . The height of the deck from the bottom reinforcement to the top surface is $13.45^{+0.15}_{-0.10}$. The thickness of the top concrete layer is $3.00^{+0}_{-0.10}$. The drawing includes reinforcement details: top longitudinal bars, bottom longitudinal bars, and vertical stirrups. A dashed line indicates the location of the reinforcement. A note points to the top surface.

Right Drawing (Plan View): Shows the horizontal layout of the bridge deck. The total length is 50.0 MAX. The width of the deck is $2.00 \pm 0.05 (6x)$. The drawing includes reinforcement details: top longitudinal bars, bottom longitudinal bars, and vertical stirrups. A note points to the top surface.

A diagram of a rectangular area with a width of 48.00 and a height of 12.00. The area is filled with a grid of 48 small circles, arranged in 4 rows and 12 columns. The circles are evenly spaced and cover the entire rectangular area.

PLATING CODE (DIGIT 13 AND 14)
(REF DRW NO. BS,C , 201844 , 003)

1. THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.
2. THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
3. MEASURED AT THE BOTTOM.
4. MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
HOUSING: CREAM WHITE GLASS FILLED POLYESTER UL-94V0
5. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODE.
6. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
7. SHAPE OF CONNECTOR HOUSING CAN ALTER DEPENDING ON
PRODUCTION LOCATION
8. THE PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
9. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS, A , 201572 , 001

[illegible]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9