

**Material:**


- Nickel-plated brass
- Sealing ring: Neoprene

**Characteristics:**

- PG/Metric thread
- Sealing ring, punchable

**Applications:**

- Tension proof grip
- Grounding connection possible
- Protects bent cable



**Type ZEVB Nickel-Plated Brass**

with traction relief and kink protection

Outer thread	Clamping range Seal mm	Clamping range traction relief mm	Cat. No.	Std. Pk.
<b>PG</b>				
PG 9	2 - 9	6 - 9.5	4308093	50
PG 11	4 - 11	8 - 11.5	4308115	50
PG 13.5	4.5 - 12	9 - 13	4308131	50
PG 16	5.5 - 14.5	10 - 15	4308166	25
PG 21	8 - 19	14 - 20	4308212	25
PG 29	12 - 27	19 - 30	4308298	10
<b>Metric</b>				
M 16 x 1.5	2 - 9	6 - 9.5	4308516	100
M 20 x 1.5	4 - 11	8 - 11.5	4308520	100
M 20 x 1.5	4.5 - 12	9 - 13	4308521	100
M 25 x 1.5	5.5 - 14.5	10 - 15	4308525	50
M 25 x 1.5	8 - 18	14 - 20	4308526	25
M 32 x 1.5	8 - 19	14 - 20	4308532	25
M 32 x 1.5	12 - 27	19 - 30	4308533	25

**Temperature Range**

-25 to 100°C  
(-13 to 212°F)

Thread Size	Dimensions					
	H1 mm	H2 mm	E mm	L mm	ØP mm	ØPG/M mm
PG9	17	22	6	34	12.5	15.2
PG11	20	24	6	36	15	18.6
PG13.5	22	28	6.5	37	17	20.4
PG16	24	30	6.5	40	18.5	22.5
PG21	30	38	7	43	24	28.3
PG29	40	50	8	48	32	37
M16	18	22	7	35	12.5	16
M20	22	24	7	37	15	20
M20	22	28	7	37.5	16	20
M25	27	30	8	41.5	18.5	25
M25	32	38	8	44	18.5	25
M32	34	38	8.5	44.5	24	32
M32	40	50	8.5	48.5	28	32

**Material:**


- Nickel-plated brass
- Sealing ring: Neoprene

**Characteristics:**

- PG/Metric thread

**Applications:**

- Centered traction relief
- No cable twisting while clamping
- Tension proof grip
- Grounding connection possible



**Type ZA Nickel-Plated Brass**

with centered traction relief and kink protection

Outer thread	Clamping range Seal mm	Clamping range traction relief mm	Cat. No.	Std. Pk.
<b>PG</b>				
PG 7	4 - 6	5.5 - 7.5	4305078	100
Pg 9	2 - 9	6.5 - 9.5	4305094	50
PG 11	4 - 11	7.5 - 11.5	4305116	50
PG 13.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305132	50
PG 16	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305167	25
PG 21	8 - 19	12 - 20.5	4305213	25
PG 29	12 - 27	19 - 29.5	4305299	10
PG 36	22 - 33	24 - 36.5	4305361	10
PG 42	25 - 40	33 - 42.5	4305426	5
PG 48	30 - 45	36 - 47.5	4305485	5
<b>Metric</b>				
M 12 x 1.5	4 - 6	5.5 - 7.5	4305500	50
M 16 x 1.5	2 - 9	6.6 - 9.5	4305501	50
M 16 x 1.5	4 - 11	7.5 - 11.5	4305502	50
M 16 x 1.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305503	50
M 20 x 1.5	4 - 11	7.5 - 11.5	4305504	50
M 20 x 1.5	4.5 - 12	8.5 - 13.5	4305505	50
M 20 x 1.5	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305506	50
M 25 x 1.5	5.5 - 14.5	10.5 - 16.5	4305507	20
M 32 x 1.5	8 - 19	12 - 20.5	4305508	20
M 32 x 1.5	12 - 27	19 - 29.5	4305509	20
M 40 x 1.5	12 - 27	19 - 29.5	4305510	20
M 50 x 1.5	22 - 33	24 - 36.5	4305511	10
M 50 x 1.5	25 - 40	33 - 42.5	4305512	10
M 63 x 1.5	25 - 40	33 - 42.6	4305513	5
M 63 x 1.5	30 - 45	36 - 47.5	4305514	5
M 75 x 1.5	30 - 45	36 - 47.5	4305515	1

**Temperature Range**

-25 to 100°C  
(-13 to 212°F)

Thread Size	Dimensions					
	H1 mm	H2 mm	E mm	L mm	ØP mm	ØPG/M mm
PG7	14	16	5	29	10	12.5
PG9	17	19	6	34	12.5	15.2
PG11	20	22	6	35	15	18.6
PG13.5	22	24	6.5	36	17	20.4
PG16	24	27	6.5	36	18.5	22.5
PG21	30	33	7	42	24	28.3
PG29	40	42	8	47	32	37
PG36	50	52	9	53	42	47
PG42	57	60	10	65	48	54
PG48	64	64	10	68	52.5	59.3
M12	14	16	7	29	8	12
M16	18	19	7	34	12.5	16
M16	20	22	7	34	12.5	16
M16	22	24	7	35	12.5	16
M20	22	22	7	34	15	20
M20	22	24	7	39	16	20
M20	24	27	7	34	16	20
M25	27	27	8	40	18.5	25
M32	34	33	8.5	43	24	32
M32	40	42	8.5	46	28	32
M40	42	42	8.5	45	32	40
M50	52	52	9.5	50	42	50
M50	58	60	9.5	54	42	50
M63	65	60	10.5	55	48	63
M63	65	64	10.5	56	48	63
M75	80	64	11.5	56	52.5	75

Locknuts and seal rings sold separately, see page 25 and 35.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9