

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
Motor Protection: B5A Class : Thermal Protection
Insulation Resistance:
 10M Ω or over with a DC500V Megger
Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
Allowable Ambient Temperature Range:
 -10°C ~ +65°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%
 25°C 50,000 Hours

Material

Casing : Aluminum
Impeller : Steel
Bearing : Ball Bearings
Lead Wire : Faston #110 or Equivalent


Panel Cut-Outs

Units: inch (mm)




INLET SIDE / OUTLET SIDE

Characteristic Curves



Outline



Specifications

MODEL	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(Hz)	(V)	(A) ¹	(W)	(min ⁻¹) ³	CFM	(m ³ /min) ²	in H ₂ O	(Pa) ²	(dB) ²	(g)
** 4715TS-10T-B5A-B00	100	50	65	0.450	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
** 4715TS-10T-B5A-B00	100	60	65	0.340	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610
4715TS-12T-B5A-A00	115	50	75	0.390	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
4715TS-12T-B5A-A00	115	60	75	0.300	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610
** 4715TS-20T-B5A-B00	200	50	130	0.220	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
** 4715TS-20T-B5A-B00	200	60	130	0.170	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610
** 4715TS-22T-B5A-B00	220	50	145	0.200	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
** 4715TS-22T-B5A-B00	220	60	145	0.150	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610
4715TS-23T-B5A-A00	230	50	175	0.190	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
4715TS-23T-B5A-A00	230	60	175	0.140	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610
** 4715TS-24T-B5A-A00	240	50	175	0.180	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	610
** 4715TS-24T-B5A-A00	240	60	175	0.140	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	610

Rotation: Counterclockwise
 ** Contact NMB for Availability

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

¹: Maximum Values in Free Air
²: Average Values in Free Air
³: Minimum Values in Free Air

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9