

## UVY Wide Temperature Range



- One rank smaller case sizes than UVZ.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).



### Specifications

Item	Performance Characteristics	
Category Temperature Range	-55 to +105°C (6.3 to 100V), -40 to +105°C (160 to 400V), -25 to +105°C (450V)	
Rated Voltage Range	6.3 to 450V	
Rated Capacitance Range	0.47 to 33000µF	
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C	
Leakage Current	Rated voltage (V)	6.3 to 100
		160 to 450
Tangent of loss angle (tan δ)	For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF. Measurement frequency : 120Hz at 20°C	
	Rated voltage (V)	6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 to 250 350 to 450
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz	
	Rated voltage (V)	6.3 10 16 25 35 to 50 63 to 100 160 to 200 250 to 350 400 450
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C.	
	Capacitance change	tan δ
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.	
	Marking	

### Radial Lead Type



	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
P	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10.0	10.0	12.5
φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
β	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0

α	(L < 20) 1.5
	(L ≥ 20) 2.0

- Please refer to page 20 about the end seal configuration.

### Type numbering system (Example : 10V 330µF)



φ D	Pb-free leadwire Pb-free PET sleeve
5	DD
6.3	ED
8 - 10	PD
12.5 to 18	HD
20 to 25	RD

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.  
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

● Dimension table in next page.



## ■ Dimensions

V Cap.( $\mu$ F)	Code	6.3		10		16		25		35		50		63	
		0J		1A		1C		1E		1V		1H		1J	
2.2	2R2												5 x 11	20	
3.3	3R3												5 x 11	25	
4.7	4R7												5 x 11	30	
10	100												5 x 11	46	
22	220												5 x 11	68	5 x 11
33	330												5 x 11	90	6.3 x 11
47	470									5 x 11	93		6.3 x 11	115	6.3 x 11
68	680									6.3 x 11	110		6.3 x 11	150	8 x 11.5
100	101							5 x 11	125	6.3 x 11	150		8 x 11.5	190	8 x 11.5
220	221			5 x 11	155	6.3 x 11	190	6.3 x 11	200	8 x 11.5	250		10 x 12.5	300	10 x 16
330	331			6.3 x 11	210	6.3 x 11	225	8 x 11.5	275	10 x 12.5	350		10 x 16	410	10 x 20
470	471			6.3 x 11	250	8 x 11.5	315	10 x 12.5	380	10 x 16	460		10 x 20	540	12.5 x 20
1000	102	8 x 11.5	390	10 x 12.5	460	10 x 12.5	500	10 x 16	610	12.5 x 20	810		12.5 x 25	950	16 x 25
2200	222	10 x 16	635	10 x 16	705	10 x 20	710	12.5 x 25	1090	16 x 25	1260		16 x 31.5	1410	18 x 35.5
3300	332	10 x 20	840	12.5 x 20	1000	12.5 x 25	1170	16 x 25	1400	16 x 31.5	1500		18 x 35.5	1770	20 x 40
4700	472	12.5 x 20	1090	12.5 x 25	1260	16 x 25	1500	16 x 25	1570	16 x 35.5	1780		20 x 40	2100	22 x 50
6800	682	12.5 x 25	1350	16 x 25	1570	16 x 25	1600	16 x 35.5	1850	18 x 40	2000		22 x 50	2500	25 x 50
10000	103	16 x 25	1650	16 x 31.5	1820	16 x 35.5	1930	18 x 40	2000	22 x 50	2650		25 x 50	2850	
15000	153	16 x 31.5	1820	16 x 35.5	2050	18 x 40	2210	22 x 50	2750	25 x 50	3100				
22000	223	18 x 35.5	2280	18 x 40	2420	22 x 40	2710	25 x 50	3250						Case size
33000	333	20 x 40	2500	22 x 50	3210	25 x 50	3450								$\phi$ D x L (mm)

<sup>r</sup>Rated ripple

V Cap.( $\mu$ F)	Code	100		160		200		250		350		400		450	
		2A		2C		2D		2E		2V		2G		2W	
0.47	R47					6.3 x 11	11					6.3 x 11	8.5		
1	010					6.3 x 11	16					6.3 x 11	14		
2.2	2R2	5 x 11	21			6.3 x 11	25			6.3 x 11	21	8 x 11.5	27	8 x 11.5	20
3.3	3R3	5 x 11	29			6.3 x 11	30	6.3 x 11	28	8 x 11.5	30	8 x 11.5	34	10 x 12.5	28
4.7	4R7	5 x 11	32			6.3 x 11	35	6.3 x 11	35	8 x 11.5	39	10 x 12.5	42	10 x 12.5	32
10	100	5 x 11	50	8 x 11.5	41	8 x 11.5	57	10 x 12.5	71	10 x 12.5	64	10 x 16	64	10 x 20	56
22	220	6.3 x 11	93	10 x 12.5	92	10 x 16	105	10 x 20	105	12.5 x 20	105	12.5 x 25	140	12.5 x 25	100
33	330	8 x 11.5	130	10 x 16	125	10 x 20	140	10 x 20	140	12.5 x 25	170	16 x 25	170	16 x 25	125
47	470	8 x 11.5	140	10 x 20	150	12.5 x 20	195	12.5 x 20	190	16 x 25	210	16 x 25	200	16 x 31.5	155
68	680	10 x 12.5	190	12.5 x 20	250	12.5 x 25	250	16 x 25	270	16 x 25	285	16 x 31.5	240	18 x 35.5	185
100	101	10 x 16	240	12.5 x 25	310	16 x 25	320	16 x 25	310	18 x 35.5	370	18 x 35.5	310	18 x 40	200
220	221	12.5 x 20	390	16 x 31.5	410	16 x 35.5	500	18 x 35.5	485	22 x 50	540	22 x 50	460	25 x 50	250
330	331	12.5 x 25	540	18 x 35.5	570	18 x 40	675	20 x 40	710	25 x 50	710				
470	471	16 x 25	715	18 x 40	855	22 x 40	925	22 x 50	1000						
1000	102	18 x 35.5	960	25 x 50	1350										
2200	222	22 x 50	1750												Case size
3300	332	25 x 50	2070												$\phi$ D x L (mm)

Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz

## ● Frequency coefficient of rated ripple current

V	Cap.( $\mu$ F)	Frequency				
		50Hz	120Hz	300Hz	1 kHz	10 kHz or more
6.3 to 100	2.2 to 68	0.75	1.00	1.35	1.57	2.00
	100 to 470	0.80	1.00	1.23	1.34	1.50
	1000 to 33000	0.85	1.00	1.10	1.13	1.15
160 to 450	0.47 to 220	0.80	1.00	1.25	1.40	1.60
	330 to 1000	0.90	1.00	1.10	1.13	1.15

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9