

# MS/Standard Accessories


## protection caps – plug

### PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX\*



Assembly Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 - .000	C Approx.	L Max.
10-329391-10	.625-24UNEF	.516	3.5	1.312
10-329391-11	.625-24UNEF	.641	3.5	1.312
10-329391-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.500
10-329391-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.500
10-329391-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.500
10-329391-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.500
10-329391-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500
10-329391-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.500
10-329391-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.500
10-329391-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	1.500
10-329391-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	1.500
10-329391-36	2.250-16UN	2.078	5.0	1.500
10-329391-40	2.500-16UN	2.328	5.0	1.500
10-329391-44	2.750-16UN	2.641	6.0	1.500

### PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX\*



Assembly Number	A Thread Class 2A	C Approx.	D Ref.	L Max.
10-229125-10	.625-24NEF	3.0	.140	1.233
10-229125-12	.750-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-14	.875-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-16	1.000-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-18	1.125-18NEF	3.5	.140	1.421
10-229125-20	1.250-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-22	1.375-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-24	1.500-18NEF	4.5	.193	1.421
10-229125-28	1.750-18NS	4.5	.193	1.421
10-229125-32	2.000-18NS	5.0	.193	1.421
10-229125-36	2.250-16UN	5.0	.193	1.421
10-229125-40	2.500-16UN	5.0	.193	1.421

### PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA\*



MS Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 - .005	C Approx.	L Max.
MS25042-8DA	.500-28UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-10DA	.625-24UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-12DA	.750-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-14DA	.875-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-16DA	1.000-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-18DA	1.125-18UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-20DA	1.250-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-22DA	1.375-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-24DA	1.500-18UNEF	.187	5.50	1.156
MS25042-28DA	1.750-18UNS	.187	7.75	1.156
MS25042-32DA	2.000-18UNS	.218	7.75	1.156
MS25042-36DA	2.250-16UN	.218	7.75	1.156
MS25042-40DA	2.500-16UN	.218	7.75	1.156

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

# MS/Standard Accessories

## protection caps – receptacle

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX\*



Assembly Number	A Thread Class 2B	B Dia. Min.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-329392-10	.625-24UNEF	.516	3.5	.875	.793
10-329392-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.000	.793
10-329392-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.125	.793
10-329392-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.250	.793
10-329392-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.375	1.024
10-329392-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500	1.024
10-329392-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.625	1.024
10-329392-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.750	1.024
10-329392-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	2.000	1.024
10-329392-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	2.250	1.024
10-329392-36	2.250-16UN	2.078	5.0	2.500	1.024
10-329392-40	2.500-16UN	2.328	5.0	2.656	1.024
10-329392-44	2.750-16UN	2.641	6.0	2.938	1.024

### RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX\*



Assembly Number	A Thread Class 2B	B Ref.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-422905-103	.625-24UNEF	.140	3.0	.875	.812
10-422905-123	.750-20UNEF	.140	3.5	1.000	.812
10-422905-143	.875-20UNEF	.140	3.5	1.125	.812
10-422905-163	1.000-20UNEF	.140	3.5	1.250	.812
10-422905-183	1.125-18UNEF	.193	3.5	1.375	1.031
10-422905-203	1.250-18UNEF	.193	4.0	1.500	1.031
10-422905-223	1.375-18UNEF	.193	4.0	1.625	1.031
10-422905-243	1.500-18UNEF	.193	4.5	1.750	1.031
10-422905-283	1.750-18UNS	.193	4.5	2.000	1.031
10-422905-323	2.000-18UNS	.193	5.0	2.250	1.031
10-422905-363	2.250-16UN	.193	5.0	2.500	1.031
10-422905-403	2.500-16UN	.193	5.0	2.656	1.031

### RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA\*



MS Number	A Thread Class 2B	B +.010 - .005	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
MS25043-8DA	.500-28UNEF	.140	4.00	.688	.750
MS25043-10DA	.625-24UNEF	.140	4.00	.815	.750
MS25043-12DA	.750-20UNEF	.140	4.50	1.000	.750
MS25043-14DA	.875-20UNEF	.140	4.50	1.125	.750
MS25043-16DA	1.000-20UNEF	.140	4.50	1.188	.750
MS25043-18DA	1.125-18UNEF	.140	4.50	1.344	.750
MS25043-20DA	1.250-18UNEF	.140	5.00	1.469	.750
MS25043-22DA	1.375-18UNEF	.140	5.00	1.594	.750
MS25043-24DA	1.500-18UNEF	.171	5.50	1.719	.750
MS25043-28DA	1.750-18UNS	.171	7.75	1.969	.812
MS25043-32DA	2.000-18UNS	.187	7.75	2.219	.812
MS25043-36DA	2.250-16UN	.187	7.75	2.469	.812
MS25043-40DA	2.500-16UN	.187	7.75	2.719	.812

\* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9