

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Type 1 / Class I / B arrester (lightning current arrester) replacement plug for paths L-N and L-PEN, can be combined with FLASHTRAB compact series of products.

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 046356 045520
GTIN	4046356045520

Technical data

Dimensions

Height	46.6 mm
Width	35.45 mm
Depth	56.4 mm
Horizontal pitch	2 Div.

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl (above mean sea level))
Permissible humidity (operation)	5 % ... 95 %
Shock (operation)	25g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (operation)	5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z)

General

IEC test classification	I / II
	T1 / T2
EN type	T1 / T2
IEC power supply system	TT

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Technical data

General

Mode of protection	L-N
	L-PEN
Mounting type	on base element
Color	gray/blue
Housing material	PBT
Degree of pollution	2
Flammability rating according to UL 94	V-0
Type	Male
Number of positions	1
Surge protection fault message	optical

Protective circuit

Nominal voltage U_N	240 V AC (TN)
	240 V AC (TT)
Nominal frequency f_N	50 Hz (60 Hz)
Maximum continuous voltage U_C	350 V AC
Nominal discharge current I_n (8/20) μ s	25 kA
Maximum discharge current I_{max} (8/20) μ s	50 kA
Impulse discharge current (10/350) μ s, charge	12.5 As
Impulse discharge current (10/350) μ s, specific energy	160 kJ/ Ω
Impulse discharge current (10/350) μ s, peak value I_{imp}	25 kA
Follow current interrupt rating I_{fi}	50 kA
Short-circuit current rating I_{SCCR}	50 kA
Voltage protection level U_p	≤ 1.5 kV
Residual voltage U_{res}	≤ 1.5 kV (at I_n)
Front of wave sparkover voltage at 6 kV (1.2/50) μ s	≤ 1.5 kV
TOV behavior at U_T	415 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
Response time t_A	≤ 100 ns
Max. backup fuse with branch wiring	315 A (gG)


UL specifications

SPD Type	4CA
Maximum continuous operating voltage MCOV (L-N)	264 V AC
Nom. voltage	240 V AC
Mode of protection	L-N
Power distribution system	Split phase
Nominal frequency	50/60 Hz
Measured limiting voltage MLV (L-N)	1350 V
Nominal discharge current I_n (L-N)	20 kA


Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Drawings

Circuit diagram



Dimensional drawing



Approvals

Approvals

Approvals

CCA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

CCA			NTR-NL 7225
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2161502.08
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-30110
EAC			EAC-Zulassung

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Approvals

EAC



RU C-
DE.A*30.B01561

cULus Recognized



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9