

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0440671402](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Micro-Fit 3.0™ Connectors](#)  
**Description:** Micro-Fit 3.0™ Wire-to-Board Header, Dual Row, Vertical for up to 3.56mm Thick PCB, 14 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating

**Documents:**

- |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">3D Model</a>                             | <a href="#">Test Summary TS-43045-002 (PDF)</a>      |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                        | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a> |
| <a href="#">Product Specification PS-43045 (PDF)</a> |                                                      |

**General**


|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Product Family | PCB Headers                               |
| Series         | <a href="#">44067</a>                     |
| Application    | Power, Wire-to-Board                      |
| Comments       | High Temperature, Polarization Key to PCB |
| Overview       | <a href="#">Micro-Fit 3.0™ Connectors</a> |
| Product Name   | Micro-Fit 3.0™                            |
| UPC            | 800753926394                              |

**Physical**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Breakaway                      | No                             |
| Circuits (Loaded)              | 14                             |
| Circuits (maximum)             | 14                             |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 30                             |
| First Mate / Last Break        | No                             |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Guide to Mating Part           | No                             |
| Keying to Mating Part          | None                           |
| Lock to Mating Part            | Yes                            |
| Material - Plating Mating      | Gold                           |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 1.972/g                        |
| Number of Rows                 | 2                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 4.01mm                         |
| PCB Locator                    | Yes                            |
| PCB Retention                  | Yes                            |
| PCB Thickness - Recommended    | 3.60mm                         |
| Packaging Type                 | Tray                           |
| Pitch - Mating Interface       | 3.00mm                         |
| Pitch - Termination Interface  | 3.00mm                         |
| Plating min - Mating           | 0.381µm                        |
| Plating min - Termination      | 2.540µm                        |
| Polarized to PCB               | Yes                            |
| Shrouded                       | Fully                          |
| Stackable                      | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                            |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Kinked Pin      |

**Electrical**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Current - Maximum per Contact | 5.0A |
| Voltage - Maximum             | 250V |



Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**China RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[44067](#) Series

**Mates With**

[43025](#) Micro-Fit 3.0™ Receptacle Housing

**Solder Process Data**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 030      |
| Lead-freeProcess Capability                    | SMC&WAVE |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature        | 003      |
| Process Temperature max. C                     | 260      |

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Product Specification | PS-43045     |
| Sales Drawing         | SD-44067-001 |
| Test Summary          | TS-43045-002 |

This document was generated on 07/01/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9