

# HD

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts



## RIGHT ANGLE HIGH DENSITY CONNECTORS

MAIN CHARACTERISTICS

### Specifications

- Connectors according to: MIL C24308

| Materials and Platings |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Shells</b>          | Steel with nickel plating            |
| <b>Body</b>            | Glass filled thermoplastic, UL 94V-0 |
| <b>Contacts</b>        | Copper alloy, selective gold plating |
| <b>Rear insert</b>     | Brass with nickel plating            |
| <b>Screwlock</b>       | Brass with nickel plating            |
| <b>Grounding clip</b>  | Copper alloy with tin plating        |

| Electrical Data              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Current rating</b>        | 5A                               |
| <b>Voltage rating</b>        | 600V AC/rms 50Hz                 |
| <b>Withstanding voltage</b>  | 1000V AC/rms 50HZ for one minute |
| <b>Insulation resistance</b> | 5000MΩ                           |
| <b>Contact resistance</b>    | 10mΩ Max.                        |

| Climatic Data                |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Operating temperature</b> | -55°C to +125°C |

| Mechanical Data   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>Mating and unmating force</b>  |               |              |
| Unit: kg (lb)   |               |              |
| No. of Cts  | Mate (max)    | Unmate (min) |
| 15  | 3.81 (8.42)   | 0.52 (1.14)  |
| 26  | 5.95 (13.16)  | 1.05 (2.32)  |
| 44  | 9.26 (20.46)  | 1.37 (3.02)  |
| 62  | 13.48 (29.78) | 1.76 (3.88)  |
| <b>Standard plating thickness</b>   |               |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gold flash</li> <li>• 0.4μm (15μ") gold</li> <li>• 0.76μm (30μ") gold</li> </ul> |               |              |

DESCRIPTION

Amphenol's high density D-Sub connectors complement Amphenol's extensive D-Sub connector line. This line offers many superior features, high performance level and low installation cost.

The decreased contact spacing accommodates greater signal density in comparison to conventional D-Sub connectors.

*Economical  
right angle PCB*

APPLICATIONS

- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I/O connections



**Amphenol**

HD / E19

## P.C.B. Layout



**15 PIN**



**62 PIN**



**26 PIN**



**44 PIN**

## Panel mounting option



**Front female screwlock**  
**4F / 3F**



**Threaded rear insert**  
**4R / 3R**

## Shell size dimensions



| NB OF CONTACTS | DIMENSIONS mm (inch) |               |               |             |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
|                | A                    | B             | C             | D           |
| 15             | 30.84 (1.214)        | 24.99 (.984)  | 16.26 (.640)  | 2.29 (.090) |
| 26             | 39.24 (1.545)        | 33.32 (1.312) | 24.56 (.967)  | 2.29 (.090) |
| 44             | 53.04 (2.088)        | 47.04 (1.852) | 38.30 (1.508) | 2.29 (.090) |
| 62             | 69.34 (2.730)        | 63.50 (2.500) | 54.76 (2.156) | 2.41 (.095) |

## How to order



**For special request, please consult factory**

**Do not hesitate to contact us for further information**

# Amphenol

**Amphenol IT & Communication Products**

Block A3/A4, The 4th Industrial District of  
Industrial Headquarters, Dong Keng Road  
Gong Ming Town, Shen Zhen China  
Fax: +86(0)755 2754 9955

**Technical Support**

Tel: +86(0)755 2717 7945  
Info-dsub@amphenol.com.cn  
<http://www.dsubconnector.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9