




THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.



WIRE AND RECEPTACLE
SIZES ARE IDENTIFIED
ON HOUSING



SECTION VIEW OF CRIMPED DISCONNECT

NOTES:

1. USED FOR:
A. 600V MAX VOLTAGE RATING
B. 221°F (105°C) MAX TEMP RATING
C. STRANDED COPPER WIRE ONLY
D. 6-12 LBS INITIAL INSERTION/WITHDRAWAL FORCE
2. SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE
3. MATERIAL:
A. STAMPING-CDA 260 BRASS, TIN PLATED
B. HOUSING-PREMIUM GRADE NYLON FOR SUPERIOR STRAIN RELIEF INSULATION CRIMPING
4. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN mm OR mm2
5. NYLON HOUSING IS OPAQUE
6. THE DPF10-250FI IS CONSTRUCTED WITH AN ADDITIONAL BRASS SLEEVE IN THE CRIMP AREA
7. DPF10-250FI8 IS UL APPROVED FOR USE WITH THE FOLLOWING WIRE COMBINATIONS:
(2) #14, (2) #16, (2) #18
TWIST WIRES TOGETHER BEFORE CRIMPING

PART NUMBER	TAB SIZE	WIRE RANGE AWG (mm) ²	COLOR (note 5)	MAX. WIRE INSULATION DIAMETER	MIN. WIRE INSULATION DIAMETER	DIMENSIONS in.			WIRE STRIP LENGTH	TOOL CHART
						A ±.03 (.8)	B ±.01 (.3)	C ±.01 (.3)		
DPF18-250FI8R	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)	9/32 ^{+1/32} -0 (7.1 ^{+0.8} -0)	CT-600-A CT-1525 CT-2500
DPF18-205FI8R	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X .8)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DPF18-206FI8R	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X .5)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.106 (2.69)	.060 (1.52)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DPF18-250FI8	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.133 (3.38)	.080 (2.03)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)		
DPF18-205FI8	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X .8)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.133 (3.38)	.080 (2.03)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DPF18-206FI8	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X .5)	22-18 (0.5-1.0)	RED	.133 (3.38)	.080 (2.03)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DPF14-250FI8	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.156 (3.96)	.090 (2.29)	.84 (21.3)	.35 (8.9)	.22 (5.6)		
DPF14-205FI8	.205/.187 X .032 (5.2/4.8 X .8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.156 (3.96)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)		
DPF14-206FI8	.205/.187 X .020 (5.2/4.8 X .8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.156 (3.96)	.090 (2.29)	.78 (19.8)	.31 (7.9)	.22 (5.6)	3/8 ^{+1/32} -0 (9.5 ^{+0.8} -0)	CT-1550 CT-550
DPF10-250FI8	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	12-10 (4.0-6.0)	YELLOW	.220 (5.59)	.140 (3.56)	.96 (24.4)	.35 (8.9)	.23 (5.8)		
DPF10-250FI*	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	12-10 (4.0-6.0)	YELLOW	.218 (5.54)	.140 (3.56)	.95 (24.1)	.36 (9.1)	.27 (6.9)		

UL LISTED
20H3
E78522

CSA CERTIFIED
LR31212

*DPF10-250FI IS NOT
UL LISTED OR CSA CERTIFIED

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee.

PANDUIT

CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

12	8/11	SHOR	ADDED INSTALLATION TOOLS	DISCOGRIP™ LOOSE PIECE FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS .250 X .032, .205 X .032/.020			
11	7/11	SRB	Added Note # 2				
REV	DATE	BY	DESCRIPTION	DRAWN BY KRC	CHK'D LA	SCALE NONE	DRAWING NO./CAD FILENAME A41462

DISCOGRIP™ LOOSE PIECE
FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS
.250 X .032, .205 X .032/.020

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9