


PIN RECEPTACLES

FOR .037" - .043" DIAMETER PINS

0331/9353

X3XX-0-15-XX-18-XX-10-0

Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 24mm wide carrier tape:
1,000 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details




Basic Part Number	Length L	Depth N
0331-0	.150	.127
9353-0	.170	.147

7405

7405-0-18-XX-18-XX-10-0


Press-fit in .084 mounting hole
Accepts wire sizes up to .025" dia.



3450

3450-0-15-XX-18-XX-04-0


Solder mount in .043 min. mounting hole



7406

7406-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape:
2,200 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



9354

9354-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 12mm wide carrier tape:
1,400 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



0319

0319-X-15-XX-18-XX-04-0


Solder mount in .042 min. mounting hole



9357

9357-0-15-XX-18-XX-10-0


Press-fit in .078 mounting hole



3520

3520-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .070 min. mounting hole



8331

8331-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape:
1,900 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



6628

6628-0-18-XX-18-XX-10-0


Surface mount
Also available on 12mm wide carrier tape:
3,700 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



1313

1313-0-15-XX-18-XX-04-0

Press-fit in .056 mounting hole



SPECIFICATIONS:

Shell Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard

Contact Material: Beryllium Copper Alloy 172, HT

Dimensions: Inches

Tolerances On: Lengths: $\pm .005$

Diameters: $\pm .002$

Angles: $\pm 2^\circ$



ORDER CODE: XXXX - X - XX - XX - 18 - XX - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:

01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ 15 10 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:

01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL

◆ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)

◆ 27 30 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SELECT CONTACT:

#18 CONTACT (DATA ON PAGE 257)

(For alternate contact choices, see group L on page 248)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9