



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	N side	IEC 60169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210
	QMA side	Rosenberger 28S000-000, series QMA
		Rosenberger is an authorised QLF® manufacturer

Documents

N/A

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact QMA side
Outer contact N side
Body
Dielectric

Material

CuBe
Spring bronze
Brass
Brass
PTFE

Plating

AuroDur®, gold plated
White bronze(e.g. Optalloy®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

Electrical data

Impedance	50 Ω	
Frequency	DC to 11 GHz	
Return loss	≥ 32 dB, DC to 3 GHz	
	≥ 21 dB, 3 to 8 GHz	
Insertion loss	≤ 0.05 dB	
Insulation resistance	≥ 5 x10 ³ MΩ	
Center contact resistance	≤ 1 mΩ, N side	≤ 3 mΩ, QMA side
Outer contact resistance	≤ 0.25 mΩ, N side	≤ 2.5 mΩ, QMA side
Test voltage (at sea level)	1000 V rms	
Working voltage (at sea level)	480 V rms	
RF-leakage	≥ 95 dB up to 2 GHz	
Intermodulation (3 rd order)	≤ -130 dBc @ 2 x 20 W, 1800 MHz	

Mechanical data

	N side	QMA side
Mating cycles	min. 500	min. 100
Center contact captivation: axial	≥ 28 N	≥ 28 N
Coupling test torque	max. 1.7 Nm	N/A
Recommended torque	0.7 Nm to 1.1 Nm	N/A
Engagement force	N/A	typ. 25N
Disengagement force	N/A	typ. 20N
Retention force for interface	N/A	60N min.

Environmental data

Temperature range	-40°C to +85°C
Storage temperature	-40°C to +85°C
Thermal shock	IEC 60169-1 16.4 (-40 / +85°C)
Corrosion	IEC 60169-1 16.7 (48 hrs)
Vibration	IEC 60068-2-64 random
Damp heat, steady state	IEC 60169-1 16.3 (96 hrs)
RoHS	compliant

Weight

Weight	27 g/pce
--------	----------

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Schmid Markus	20/03/06	Sa. Krautenbacher	13.03.14	c00	14-0352	T. Krojer	13.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9