



PART NUMBER	LED COLOR			
	ROW 1	ROW 2	ROW 3	ROW 4
568-0731-1114	RED / GREEN	RED / GREEN	RED / GREEN	RED / GREEN
568-0734-4444	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN	YELLOW / GREEN
568-2231-1114	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED	RED NON-DIFFUSED
568-2232-2224	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED	GREEN NON-DIFFUSED
568-2233-3334	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED	YELLOW NON-DIFFUSED




REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A	-----	NEW RELEASE	TC	AV	NO	11-2-99
B	-----	ADD 568-0731-1114/-0734-4444	AV			



OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	LED COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	RED	8.7	29		mcd	I F = 10 mA
	GREEN	32	50			
	YELLOW	10		50		
	RED / GREEN	2.5/3.7	4.7/10.0			
	YELLOW / GREEN	2.5	4.3/6.3			
FORWARD VOLTAGE	RED		2.0	2.8	V	I F = 20 mA
	GREEN		2.1	2.8		
	YELLOW		2.1	2.8		
	RED / GREEN		2.0/2.1	2.8		
	YELLOW / GREEN		2.1	2.8		
REVERSE CURRENT	ALL		100		µA	V R = 5 V
	RED / GREEN			100		
	YELLOW / GREEN					
PEAK WAVELENGTH	RED		635		nm	
	GREEN		565			
	YELLOW		585			
	RED / GREEN		635/565			
	YELLOW / GREEN		585/565			
VIEWING ANGLE	ALL		45		Degree	
	RED / GREEN		60			
	YELLOW / GREEN		80			
CAPACITANCE	RED		20		p f	V F = 0, f = 1MHz
	GREEN		35			
	YELLOW		15			
	RED / GREEN		20/35			
	YELLOW / GREEN		15/35			

NOTES:

- 1- LEADS TO FIT INTO HOLES SPACED AS PER HOLE PATTERN
- 2- LEADS TO BE FREE OF DEFORMATION AFTER BENDING AND CUTTING
- 3- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY - DO NOT EXIST ON PART
- 4- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT
- 5- PACKAGING =
BLOCKS ARE PLACED IN CLEAR ANTISTATIC TRAY
50 BLOCKS PER TRAY
- 6- DIALIGHT PART NUMBER: 568-XX3X-XXX4



THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE 4:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES	C-16597	B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 4X4 CBI ARRAY BLOCK	
FRACTIONS: ±1/64	MATERIAL	
DECIMALS (.XX): ±.020		
DECIMALS (.XXX): ±.015		
DECIMALS (.XXXX): ±.005		
ANGLES: ±3°		
FINISH:		
FSCM 83330	Dialight	1913 ATLANTIC AVE. MANASQUAN, N.J. 08736
	SHEET OF	FAMILY TABLE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9