


Spectra-Zip® TPE .025" center 193-3X0X series



characteristics

physical

Conductors: copper, see chart below
 Insulation: .0075" (0,19mm) wall TPE
 Pitch: 0.025"±0.002" (0,64±0,05mm)
 centers
 Color: gray (one edge red)
 Temperature rating: -20°C to +105°C
 (-4°F to +221°F)

electrical


Voltage: 150 V
 Current rating: 0.8 amps nominal @ 10°C
 rise above ambient
 Propagation delay: 1.45 ns/ft
 (4,76 ns/m) nominal
 Insulation resistance: 10¹⁰ ohms. - 10'
 (3 m) min.
 Crosstalk: 10' (3 m) sample,
 5 ns rise time with 2 lines driven,
 unbalanced mode (see chart below)
UL style: #20647, rated 105°C
(+221°F)

description

Spectra-Strip® TPE .025" center zip cable accommodates interconnect miniaturization, with the added benefit of improved electrical performance characteristics. Applications include any system requiring higher and faster signal density. Standard put-up is 100' coils. Longer lengths are available upon request.

benefits

- TPE insulation - lower dielectric constant, higher impedance, and faster signal speeds than PVC cable
- High density center-to-center spacing allows increased miniaturization
- Precise spacing for controlled electrical characteristics
- Easy, fast mass-termination
- Easy identification of # 1 conductor with edge mark
- Double contour allows termination from either side of cable
- UL recognized



Part Number	193-3003	193-3005	193-3203	193-3205
Conductors	30-1 solid bare	30-7/38 tinned	32-1 solid bare	32-7/40 tinned
Thickness	.025"±.002"	.027"±.002"	.023"±.002"	.024"±.002"
Impedance	88 ohms	80 ohms	105 ohms	95 ohms
Capacitance (nominal)	16.5 pf/ft (54,1 pf/m) @ 1 MHz	19.0 pf/ft (62,3 pf/m) @ 1 MHz	14.0 pf/ft (45,9 pf/m) @ 1 MHz	17.0 pf/ft (55,8 pf/m) @ 1 MHz
Inductance (nominal)	.15 µh/ft (.49 µh/m) @ 1.0 MHz	.14 µh/ft (.46 µh/m) @ 1.0 MHz	.17 µh/ft (.56 µh/m) @ 1.0 MHz	.15 µh/ft (.49 µh/m) @ 1.0 MHz
Crosstalk	near end: * 2.7% far end: * 3.3%	near end: * 3.1% far end: * 3.6%	near end: * 3.0% far end: * 3.6%	near end: * 3.1% far end: * 3.4%
**ground-signal-ground	near end: ** 1.0% far end: ** 1.6%	near end: ** 1.0% far end: ** 1.9%	near end: ** 1.2% far end: ** 2.2%	near end: ** 1.0% far end: ** 2.0%

order information

30-1 BARE SOLID	30-7/38 TINNED	32-1 BARE SOLID	32-7/40 TINNED	# COND	WIDTH A		SPAN B	
					INCHES	(mm)	INCHES	(mm)
193-3003-010	193-3005-010	193-3203-010	193-3205-010	10	.250	(6,35)	.225±.005	(5,72±0,13)
193-3003-016	193-3005-016	193-3203-016	193-3205-016	16	.400	(10,16)	.375±.005	(9,53±0,13)
193-3003-020	193-3005-020	193-3203-020	193-3205-020	20	.500	(12,70)	.475±.005	(12,07±0,13)
193-3003-026	193-3005-026	193-3203-026	193-3205-026	26	.650	(16,51)	.625±.005	(15,88±0,13)
193-3003-034	193-3005-034	193-3203-034	193-3205-034	34	.850	(21,59)	.825±.006	(20,96±0,15)
193-3003-040	193-3005-040	193-3203-040	193-3205-040	40	1.000	(25,40)	.975±.006	(24,77±0,15)
193-3003-050	193-3005-050	193-3203-050	193-3205-050	50	1.250	(31,75)	1.225±.006	(31,12±0,15)
193-3003-060	193-3005-060	193-3203-060	193-3205-060	60	1.500	(38,10)	1.475±.006	(37,47±0,15)
193-3003-064	193-3005-064	193-3203-064	193-3205-064	64	1.600	(40,64)	1.575±.006	(40,01±0,15)
193-3003-068	193-3005-068	193-3203-068	193-3205-068	68	1.700	(43,18)	1.675±.007	(42,55±0,18)
193-3003-080	193-3005-080	193-3203-080	193-3205-080	80	2.000	(50,80)	1.975±.007	(50,17±0,18)
193-3003-100	193-3005-100	193-3203-100	193-3205-100	100	2.500	(63,50)	2.475±.007	(62,87±0,18)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9