

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [1720640002](#)
Status: **Active**
Overview: Mega-Fit® Power Connectors
Description: 5.70mm Pitch, Mega-Fit® Right-Angle Header, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, UL 94 V-0, Tray

Documents:

3D Model	Test Summary TS-76823-100 (PDF)
Drawing (PDF)	Test Summary TS-76825-001 (PDF)
Product Specification PS-76823-100 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Application Specification AS-76823-100 (PDF)	

Agency Certification


CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	PCB Headers
Series	172064
Application	Power, Wire-to-Board
Overview	Mega-Fit® Power Connectors
Product Name	Mega-Fit®
UPC	887191453767

Physical

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	2
Circuits (maximum)	2
Color - Resin	Black
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	Yes
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	Yes
Mated Height	16.78mm
Material - Metal	Copper
Material - Plating Mating	Nickel
Material - Plating Termination	Gold
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	1.935/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.57mm, 2.36mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	5.70mm
Pitch - Termination Interface	5.70mm
Plating min - Mating	0.381µm
Plating min - Termination	1.270µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-40°C to +120°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Unmated Height	14.53mm



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[172064](#) Series

Mates With

[171692](#) , [170001](#) Mega-Fit® Receptacle Housings

Electrical

Current - Maximum per Contact	23.0A
Voltage - Maximum	600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	030
Lead-freeProcess Capability	SMC&WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Application Specification	AS-76823-100
Product Specification	PS-76823-100
Sales Drawing	SD-76825-0100
Test Summary	TS-76823-100, TS-76825-001

This document was generated on 07/30/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9