





NUMBER
173145METRIC
三角度(3rd ANGLE PROJECTION)

PROJ. NO.851-163

PRINT DIST

ポスト嵌合部
POSTアクション部
ACTION AREA断面"E-E"
SECTIONCU-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μLAND DIA.
ランド径
Ø1.4MIN.仕上径 Ø0.825
FINISHED HOLE
下径 Ø0.9
DRILLED DIA.
1.6板厚
THK.スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

注記

- 1 ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- 2 コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
- 3 メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni
の上に, 0.2μ最小の金メッキ。
アクション部: 金フラッシュ
- 4 製品規格: 108-5197
- 5 適用工具: 758030-□
- 6 シート 1 OF 3 は, 有効嵌合長 2.6mm MIN. の
基板間調整可能タイプ。

		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-2
		30.48	34.3	35.6	12	26	2-	-1
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-5
		60.96	64.8	66.0	24	50	1-	-4
		48.26	52.1	53.3	19	40	1-	-3
	17.0	35.56	39.4	40.6	14	30	1-	-2
		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-0
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-9
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-0
		60.96	64.8	66.0	24	50		-9
		48.26	52.1	53.3	19	40		-8
ACTION PIN LONG	11.4	35.56	39.4	40.6	14	30		-7
		40.64	44.5	45.7	16	34	1-	-8
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-7
		73.66	77.5	78.7	29	60		-5
		60.96	64.8	66.0	24	50		-4
		48.26	52.1	53.3	19	40		-3
ACTION PIN SHORT	4.7	35.56	39.4	40.6	14	30		173145-2
タイプ	D	C	B	A	N	No of POS. 極数	173145-2	型番

NOTES

- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- 3 FINISH:
CONTACT, POST...1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA...GOLD FLASH
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5197
- 5 TOOLING: 758030-□
- 6 SHEET 1 OF 3 IS 2.6mm MIN. ADJUSTMENT TYPE ONLY.

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

E2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR.	9/20/94 K. NEMOTO	DE.	9/20/94 K. NEMOTO
CHK.	10/14/94 S. NEMOTO	APP.	10/14/94 S. NEMOTO




一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm以下: ±0.25 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.25 角 度: ±3°
尺度 (SCALE)	4/1

TE Connectivity


リセブタクル アッセンブリ
スタッキング コネクタ
RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm以下: ±0.25 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.25 角 度: ±3°
尺度 (SCALE)	4/1


(CUSTOMER DRAWING) 参考 面



ホール・レイアウトは、
アクション・ピン タイプと同一。
スルーホール仕様
(はんだ・タイプ)



断面 "E" - "E"
SECTION



注記

- 1 ハウジング材料：ガラス入PBT、UL94 V-0、黒
- 2 コンタクト材料：CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
- 3 メッキ仕様
コンタクト接触部：1. 3 μ 最小のNi下地メッキの上に、
0. 2 μ 最小の金メッキ。
ポスト部：1. 3 μ 最小のNi下地メッキの上に、
2 μ 最小の錫メッキ。
- 4 全ての寸法は、参考寸法である。
- 5 製品規格：108-5197
- △ プランク幅は、0. 69、ポスト長は、17. 0。
- △ P/N3-173145-0のみ スルーボールの
仕上径は、1. 0 ± 0.05 を適用。
- 8 シート 2 OF 3は、半田付タイプ。

NOTES

- NOTES
- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
 - 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
 - 3 FINISH:
CONTACT AREA ... 1.3 μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2 μ MIN. GOLD PLATING.
POST ... 1.3 μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
2 μ MIN. TIN PLATING.
 - 4 ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.
 - 5 PRODUCT SPEC: 108-5197
 - △ BLANK WIDTH: 0.69 , POST LENGTH: 17.0
 - △ FINISHED HOLE DIA. 1.0^{+0.05} MUST BE APPLIED TO
P/N 3-173145-0 ONLY.
 - 8 SHEET 2 OF 3.....SOLDER TYPE ONLY.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

9	OBSOLETE			73.66	77.5	78.7	29	60	3-	0
				40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-9
				30.48	34.3	35.6	12	26	2-	-8
				73.66	77.5	78.7	29	60	2-	-7
				60.96	64.8	66.0	24	50	2-	-6
				48.26	52.1	53.3	19	40	2-	-5
		SOLDER PIN SHORT		35.56	39.4	40.6	14	30	2-173145-4	
		TYPE タイプ	C	B	A	N	No. of POS. 極数	PARTS NUMBER 型番		



TE Connectivity

NAME) リセブタクル アッセンブリ
スタッキング コネクタ
RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ± 0.25 10~30: ± 0.25 30~100: ± 0.25 100以上: ± 0.5	LOC B J	番号(No.) 173145
尺度(SCALE) 4/1	REV. E2	SHEET 2 OF 3

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面

NUMBER 173145



三島英 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PROJ. NO. 851-163 651-068


単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



NOTES

- HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- FINISH:
CONTACT, POST... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
(LONG TYPE) GOLD FLASH.
- PRODUCT SPEC: 108-5197
- TOOLING: 758030-□
- FINISH ON CONTACT AND POST AREA OF
P/N 3-173145-1 ONLY:
1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING.
ANOTHER PLATING SAME AS NOTE 3.
- SHEET 3 OF 3... KOJIRI-COUNTERMEASURE TYPE.
TO BE MARKED P/N 3- -1 ONLY.
- OBSELETE PARTS: OBSELETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI
- OBSELETE.



Cu-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μ

LAND DIA.
ランド径
φ1.4MIN.

仕上径 φ0.825 ±0.05
FINISHED HOLE
下穴径 φ0.9 ±0.025
DRILLED DIA.
1.6 板厚 THK. ±0.13

スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

マーキングライン (白)
MARKING LINE

注記

- ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn 合金)
- メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni
の上に、0.2μ最小の金メッキ。
アクション部: 1.3μ最小のNi下地の上に金フラッシュ。
(ロングタイプ)
- 製品規格: 108-5197
- 適用工具: 758030-□
- P/N 3-173145-1のコンタクト接触部
及び、ポスト嵌合部 (メッキ仕様):
1.3μ最小の下地Niの上に、0.5μ最小の金めっき。
その他は、3の仕様と同じ。
- シート 3 OF 3は、こじり対策品タイプ。
型番 3- -1のみ、マーキングを施す。

9	↑	↑	40.64	44.5	45.7	16	34	4	↑	3
			30.48	34.3	35.6	12	26	4		-2
9			73.66	77.5	78.7	29	60	4		+
9			60.96	64.8	66.0	24	50	4		0
9			48.26	52.1	53.3	19	40	3		9
9		15.0	35.56	39.4	40.6	14	30	3		8
9		↑	40.64	44.5	45.7	16	34	3		7
10			30.48	34.3	35.6	12	26	3		6
9			73.66	77.5	78.7	29	60	3		-5
			60.96	64.8	66.0	24	50	3		-4
9			48.26	52.1	53.3	19	40	3		3
9			35.56	39.4	40.6	14	30	3		2
△△	ACTION PIN LONG TYPE タイプ	9.4	48.26	52.1	53.3	19	40	3	173145-1	
		D	C	B	A	N	No of POS. 極数		PARTS NUMBER 型番	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9