








Technical specification:		Data-element:	Power-element:
Technische Daten:		Daten-Element:	Leistungs-Element:
No. of contacts/ Anzahl Kontakte:	4		5
Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	24 V DC		600 V AC/DC
Rated impulse voltage/ Bemessungsschlagspannung:	1 kV		6 kV
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1,5 A / 30°C		14 A / 30°C
Contact resistance/ Kontaktwiderstand: IEC 60512	<10 mOhm		
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>100 MOhm		
Impedance/ Impedanz:	100 Ohm		
Transmission according to/ Übertragung geprüft nach:	IEC 11801 "Class D"		
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand		
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2		
Temperatur range/ Umgebungstemperatur: static / fest verlegt flexible / bewegt	-30°C ... +80°C -10°C ... +70°C		
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100		
Materials/ Flange/ Werkstoffe: Flansch:			
Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.		
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0		
Sealing/ Dichtung:	NBR		
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni		
Sealing Compound/ Verguss:	Polyurethane-resin, UL 94 Polyurethan-Harz, UL 94		
Materials/ RJ45: Werkstoffe:			
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni / Au 0,3 gal.		
Contact carrier/ Kontaktträger:	PC, UL 94 V-0		
Shield/ Schirm	CuZn, Ni		
Moulding body/ Umspritzung:	TPU, UL 94 black / schwarz		
Installation specification/ Montagedaten:			
Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	1,5 Nm		
Installation hole/ Montagelöcher:	see Fig.1 57K1A9999/ siehe Abb.1 57K1A9999		

Contact assignment / Kontaktbelegung:

1	yellow / gelb	AWG22	TX +	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	3
3	blue / blau	AWG22	RX -	6
4	orange / orange	AWG22	TX -	2
shielding / Schirmung				
5	grey / grau	1,5 mm ²		
6	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²		
7	black / schwarz	1,5 mm ²		
8	blue / blau	1,5 mm ²		
9	brown / braun	1,5 mm ²		

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:
57 - 02603	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400 Wires / Litzen: PPE, (5x1,5mm²)	Contacts Site A/ Kontakte Seite A:
57 - 02604	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
57 - 02605	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m		Site B/ Seite B:
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		RJ45 Male/ RJ45 Stecker
tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:		L <= 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%		Receptacle B17, frontmounting, Coding 1 Flansch B17, Frontmontage, Codierung 1	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°			
Index: a Original		scale/ Maßstab: 1:1 (1,5:1)			
Status: InBearbeitung		1:1 (1,5:1)			
RoHS & REACH compliant/ konform		CONEC®		dwg no / Z.-nr.: 57K1A1201	
				DIN- A3	
				1 / 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9