


Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX1115

 Be sure to read *Precautions* on page 25.

■ Dimensions

Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated.



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	± 0.3
$3 < \text{mm} \leq 6$	± 0.375
$6 < \text{mm} \leq 10$	± 0.45
$10 < \text{mm} \leq 18$	± 0.55
$18 < \text{mm} \leq 30$	± 0.65

■ Features

- 14.5-mm-tall model with a deep slot.
- PCB mounting type.
- High resolution with a 0.5-mm-wide aperture.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item		Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	I_F	50 mA (see note 1)
	Pulse forward current	I_{FP}	1 A (see note 2)
	Reverse voltage	V_R	4 V
Detector	Collector–Emitter voltage	V_{CEO}	30 V
	Emitter–Collector voltage	V_{ECO}	---
	Collector current	I_C	20 mA
	Collector dissipation	P_C	100 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	T_{opr}	–25°C to 85°C
	Storage	T_{stg}	–30°C to 100°C
Soldering temperature		T_{sol}	260°C (see note 3)

Note: 1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.


2. The pulse width is 10 μ s maximum with a frequency of 100 Hz.
3. Complete soldering within 10 seconds.

■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)


Item		Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	V_F	1.2 V typ., 1.5 V max.	$I_F = 30 \text{ mA}$
	Reverse current	I_R	0.01 μA typ., 10 μA max.	$V_R = 4 \text{ V}$
	Peak emission wavelength	λ_P	940 nm typ.	$I_F = 20 \text{ mA}$
Detector	Light current	I_L	0.5 mA min., 14 mA max.	$I_F = 20 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}$
	Dark current	I_D	2 nA typ., 200 nA max.	$V_{CE} = 10 \text{ V}$, 0 ℓx
	Leakage current	I_{LEAK}	---	---
	Collector–Emitter saturated voltage	$V_{CE}(\text{sat})$	0.1 V typ., 0.4 V max.	$I_F = 20 \text{ mA}$, $I_L = 0.1 \text{ mA}$
	Peak spectral sensitivity wavelength	λ_P	850 nm typ.	$V_{CE} = 10 \text{ V}$
Rising time		t_r	4 μs typ.	$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$, $I_L = 5 \text{ mA}$
Falling time		t_f	4 μs typ.	$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 100 \Omega$, $I_L = 5 \text{ mA}$

■ Engineering Data


Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating




Forward Current vs. Forward Voltage Characteristics (Typical)




Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)




Light Current vs. Collector–Emitter Voltage Characteristics (Typical)




Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)




Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)




Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)




Sensing Position Characteristics (Typical)



Sensing Position Characteristics (Typical)



Response Time Measurement Circuit



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9