


TL6215 SERIES TACT SWITCH


ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS



Audio / Visual



Computer Peripherals



Consumer Electronics



Instrumentation



Telecommunication



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 50mA @ 12VDC
Electrical Life: 500,000 Cycles
Mechanical Life: 500,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 100M Ω Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 250VAC for 1 min.
Operating Temperature: -20°C to 70°C
Storage Temperature: -20°C to 70°C
Operating Force: 200 gf; 450 gf
Travel: 0.45mm
Dust/Moisture Protection: IP67
Contact Arrangement: SPST

FEATURES & BENEFITS

- Illumination options
- Right angle or vertical thru hole mount
- IP67 ratings
- Multiple cap options

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Model	Termination Type	Actuation Force	LED Color	Cap Option*	Cap Color**
TL	6215	V	F200 F450	N	N	N
		V - Vertical Thru Hole R - Right Angle Thru Hole*	F200 - 200 gf F450 - 450 gf	N - None R - Red G - Green B - Blue Y - Yellow W - White	N - No Cap B - B Style Cap D - D Style Cap* E - E Style Cap G - G Style Cap	N - No Cap T - Transparent K - Black** S - Silver**

* Right Angle option with cap is only available with "D" Cap

** K and S cap colors are opaque unless a laser etch graphic is created on the top surface

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®




www.e-switch.com

800.867.2717

2



TL6215 SERIES TACT SWITCH

BODY DIMENSIONS VERTICAL




TL6215 SERIES TACT SWITCH

BODY DIMENSIONS RIGHT ANGLE



SCHEMATIC





PCB LAYOUT





TL6215 SERIES TACT SWITCH



CAP OPTIONS




B Cap Option



E Cap Option



G Cap Option



D Cap Option

LED CHART			
COLOR	FORWARD CURRENT	FORWARD VOLTAGE	ILLUMINOUS INTENSITY
BLUE	20mA	3.3 V TYP	80mcd TYP
GREEN	20mA	2.1 V TYP	50mcd TYP
RED	20mA	1.95 V TYP	220mcd TYP
YELLOW	20mA	2.0 V TYP	180mcd TYP
WHITE	20mA	3.0V TYP	450mcd TYP



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9