

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
Motor Protection: Impedance Protection
Insulation Resistance:
 10M Ω or over with a DC500V Megger
Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
Allowable Ambient Temperature Range:
 -10°C ~ +70°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%
 25°C 50,000 Hours

Material

Casing : Aluminum
Impeller : Polycarbonate
 (Glass Fiber-Containing)
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : AWG22, UL3266, CSA CL1252
or Terminal : Faston #110 or equivalent


Panel Cut-Outs

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$




INLET SIDE / OUTLET SIDE

Characteristic Curves



Outline



Specifications

MODEL	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(Hz)	(V)	(A) ¹	(W) ^{+10% -20%}	(min ⁻¹) ³	CFM	(m ³ /min) ³	in H ₂ O	(Pa) ³	(dB) ²	(g)
** 3115PS-10T-B30-B00	100	50	65	0.170	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	100	60	65	0.120	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
3115PS-12T-B30-A00	115	50	75	0.140	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	115	60	75	0.110	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 3115PS-20T-B30-B00	200	50	130	0.080	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	200	60	130	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 3115PS-22T-B30-B00	220	50	150	0.070	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	220	60	150	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
3115PS-23T-B30-A00	230	50	150	0.070	10.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	230	60	150	0.055	8.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 3115PS-24T-B30-A00	240	50	150	0.075	12.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
	240	60	150	0.060	9.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
** 3115PS-10T-B20-B00	100	50	65	0.080	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
	100	60	65	0.070	4.0	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
3115PS-12T-B20-A00	115	50	75	0.080	5.0	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
	115	60	75	0.070	4.5	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
** 3115PS-20T-B20-B00	200	50	130	0.040	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
	200	60	160	0.035	4.0	2300	24.0	0.68	.13	31.3	32.0	270
** 3115PS-22T-B20-B00	220	50	165	0.045	6.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	29.0	270
	220	60	165	0.040	5.0	2400	25.4	0.72	.13	31.3	34.0	270
3115PS-23T-B20-A00	230	50	150	0.050	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
	230	60	150	0.045	6.0	2500	26.0	0.74	.14	35.2	34.0	270
** 3115PS-24T-B20-A00	240	50	150	0.055	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
	240	60	150	0.045	6.0	2600	26.5	0.75	.15	37.2	35.0	270
** 3115PS-10T-B10-B00	100	50	65	0.065	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
	100	60	65	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
3115PS-12T-B10-A00	115	50	75	0.060	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
	115	60	75	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
** 3115PS-20T-B10-B00	200	50	130	0.045	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
	200	60	160	0.040	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	26.0	270
** 3115PS-22T-B10-B00	220	50	150	0.050	5.5	1750	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
	220	60	150	0.045	4.5	2000	21.2	0.60	.09	23.5	26.0	270
3115PS-23T-B10-A00	230	50	150	0.055	6.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
	230	60	150	0.050	5.0	2100	22.0	0.63	.10	24.5	26.0	270
** 3115PS-24T-B10-A00	240	50	150	0.060	7.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
	240	60	150	0.055	6.0	2150	21.6	0.64	.10	25.4	26.0	270

Rotation: Counterclockwise
 ** Contact NMB for Availability

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Maximum Values in Free Air
 *2: Average Values in Free Air
 *3: Minimum Values in Free Air

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9