

HSTTK Kynar® Heat Shrink 4 Foot Pieces

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Excellent chemical and abrasion resistance
- Use in high temperature or solvent rich environment
- Voltage: 600 V
- Shrink ratio: 2:1
- Flammability: Meets UL 224 VW-1
- Mil Spec: AMS-DTL-23053/8
- Temperature range: -67°F to 347°F (-55°C to 175°C)
- For dry locations
- Material: Clear Cross-linked Polyvinylidene Fluoride (PVDF)



Part Number	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Std. Pkg. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	
HSTTK05-48-Q	0.046	1.2	0.046	1.2	0.023	0.6	0.010	0.3	25
HSTTK06-48-Q	0.063	1.6	0.063	1.6	0.031	0.8	0.010	0.3	25
HSTTK09-48-Q	0.093	2.4	0.093	2.4	0.046	1.2	0.010	0.3	25
HSTTK12-48-Q	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.010	0.3	25
HSTTK19-48-Q	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.010	0.3	25
HSTTK25-48-Q	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.012	0.3	25
HSTTK38-48-Q	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.012	0.3	25
HSTTK50-48-5	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.012	0.3	5
HSTTK75-48-5	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.017	0.4	5
HSTTK100-48-5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.500	12.7	0.019	0.5	5

*KYNAR is a registered trademark of Atofina Chemicals, Inc.

HSTTVA Heat Shrink 4 Foot and 6 Inch Pieces

- Applications include insulating and protecting wires and cables
- Flexible tubing with an adhesive inner wall which seals and protects components from moisture and corrosion
- Voltage rating: 600 V
- Shrink ratio: 2:1
- Flammability: Outer wall flame retardant
- Mil Spec: AMS-DTL-23053/4 Class 2
- Temperature range: -67°F to 230°F (-55°C to 110°C)
- For damp locations
- Material: Adhesive lined black cross-linked Polyolefin



Part Number	Nominal Diameter		Min. Expanded I.D.		Max. Recovered I.D.		Nominal Recovered Wall Thickness		Std. Pkg. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	
4' (1.22m) Pieces									
HSTTVA12-48-Q	0.125	3.2	0.125	3.2	0.062	1.6	0.021	0.5	25
HSTTVA19-48-Q	0.187	4.8	0.187	4.8	0.093	2.4	0.023	0.6	25
HSTTVA25-48-Q	0.250	6.4	0.250	6.4	0.125	3.2	0.029	0.7	25
HSTTVA38-48-Q	0.375	9.5	0.375	9.5	0.187	4.8	0.029	0.7	25
HSTTVA50-48-5	0.500	12.7	0.500	12.7	0.250	6.4	0.030	0.8	5
HSTTVA75-48-5	0.750	19.1	0.750	19.1	0.375	9.5	0.035	0.9	5
HSTTVA100-48-5	1.00	25.4	1.00	25.4	0.500	12.7	0.042	1.1	5
HSTTVA150-48-5	1.50	38.1	1.50	38.1	0.750	19.1	0.047	1.2	5

Table continues on page C3.36

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9