



ESD High Temp Masking Tape

Used in applications masking PCB gold features for wave soldering

- Waterproof
- Does tribocharge, but has minimal charge retention
- 7 mil (0.007" or 0.18 mm) total thickness
- Adhesive surface 1.2×10^{11} ohms
- Film resistance $< 1 \times 10^{11}$ ohms tested per ANSI/ESD S11.11 at 50% RH
- Max Temp 135°C (275°F) 45 minutes max
- Non-toxic
- pH neutral
- Non-corrosive
- Tensile: 22 lbs./in.
- Adhesion to Steel: 35 oz./inch²
- Elongation: 8%
- Temperature Range: -32°F to +275°F
- Adhesive Mass: Natural Rubber
- Adhesive: Non-Staining
- Excellent Conformability

Note: Waterproof release coating does generate static charges during unrolling. We recommend slow unwinding, utilizing an Ionizer to neutralize charge.

Width - See Table Below

Tape	0.5"	.75"	1"	Core	Length
ESD High Temp Masking	81260	81261	81262	3"	60 yds

Width tolerance $\pm 1/32"$



Tape is wound on a paper core.

The user must determine the suitability for use of the product for its intended use

Users shall determine the suitability of the product for its intended use. For best results, tape inventory should be continually replenished. It is recommended that rolls of tape be stored flat and rotated (flipped over to the other side) periodically. Tapes should be stored in a dry, well ventilated room with a reasonably consistent temperature of 68°F (20°C) and be protected from exposure to direct sunlight. Tape should not be stored in ultraviolet sunlight, moisture, or heat. Tape over one year old should be evaluated by the user to determine acceptability for the user's application. Desco Industries, Inc. recommends those tracking useful life of product to use shipping/invoice date as Desco Industries, Inc. expressly warrants that for a period of one (1) year from the date of purchase, our Wescorp Brand ESD Tape will be free of defects in material (parts) and workmanship (labor). See details of Limited Warranty online at [Desco.com/Warranty.aspx](https://www.desco.com/Warranty.aspx)

***Wescorp is a Desco Industries brand.**

Note: Tape rolls may vary slightly in color

Tape widths are nominal metric ± 0.8 mm ($\pm 1/32"$).

1/2" is 12 mm nominal or 0.472"
3/4" is 18 mm nominal or 0.709"
1" is 24 mm nominal or 0.945"

RoHS 2, REACH, and Conflict Minerals Statement

None of the RoHS2 restricted materials or REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) substances of very high concern as of 2017/07/07, or Conflict Minerals are intentionally added in manufacturing this product. Ref: European Union Directive 2011/65/EU and Regulation (EC) No. 1907/2006/CE. See [Desco Limited Warranty](https://www.desco.com/Limited_Warranty) at Desco.com.

Specifications and procedures subject to change without notice.

DESCO

WESCORP* ESD HIGH TEMP MASKING TAPE, PAPER CORE

DESCO WEST: 3651 WALNUT AVE., CHINO, CA 91710
WEB SITE: [Desco.com](https://www.desco.com) PHONE (909) 627-8178 FAX (909) 627-7449

DESCO EAST: ONE COLGATE WAY, CANTON, MA 02021-1407
WEB SITE: [Desco.com](https://www.desco.com) PHONE (781) 821-8370 FAX (781) 575-0172

**DRAWING
NUMBER:**
81260

DATE:
January
2018

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9