

2P to 6P



Receptacles-Dual Keyway

#22 AWG PVC 12 inch leads – auto color code, epoxy potted
Gray anodized aluminum shell
Used in control panels, junction boxes and sensors

	2P	3P	4P	5P	6P
MALE FACE VIEW					
COLOR CODE	1- brown 2- blue	1- green - gnd 2- red - black trace 3- red - white trace	1- red - black trace 2- red - white trace 3- red 4- green - gnd	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace 6- red- blue trace
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-2	#22-3	#22-4	#22-5	#22-6

MALE	FIG	RECEPTACLES WITH #22 AWG PVC LEADS 12 INCHES LONG				
1/4" NPT THREADS	1	7R2A06A19A120	7R3A06A19A120	7R4A06A19A120	7R5A06A19A120	7R6A06A19A120
1/2" NPT THREADS	2	7R2006A19A120	7R3006A19A120	7R4006A19A120	7R5006A19A120	7R6006A19A120
FEMALE	FIG	RECEPTACLES WITH #22 AWG PVC LEADS 12 INCHES LONG				
1/4" NPT THREADS	3	7R2A00A19A120	7R3A00A19A120	7R4A00A19A120	7R5A00A19A120	7R6A00A19A120

CATALOG OPTIONS

Use the following chart to modify your part's specifications

7R2A06A19A1201

WIRE TYPE

#18 AWG PVC A17

LEAD LENGTH

6' F060

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL SHELL .ADD 1

Specifications



MECHANICAL

SHELL: GRAY ANODIZED ALUMINUM
 INSERT: NYLON 6/6
 O-RING: NITRILE RUBBER
 CONDUCTORS: #22 AWG WITH PVC INSULATION
 OVER 26 X #36 COPPER STRANDING,
 300V, UL STYLE 1061, CSA AWM SR
 #18 AWG WITH PVC
 INSULATION OVER 26 X #30 COPPER
 STRANDING, 300V, UL STYLE 1061,
 CSA AWM SR

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING: 250V AC/DC
 AMPERAGE:
 2P - 4A
 3P - 4A
 4P - 4A
 5P - 4A
 6P - 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION: IP 68, NEMA 6P
 AMBIENT OPERATING TEMP: -4° TO 176° F (-20° TO 80° C)

CERTIFICATIONS

UL: UL LISTED, FILE NO. E152210
 CSA: CSA CERTIFIED, FILE NO LR6837

RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS
 AND 1/4" - 18NPT THREADS




FIG 1

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT THREADS




FIG 2

FEMALE RECEPTACLE WITH INTERNAL THREADS
 AND 1/4" - 18NPT THREADS





FIG 3



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9