

Heyco-Flex™ Quick Twist Conduit Fittings

For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing

90° Sweep, Snap-In and NPT Hubs

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
	Black	Gray		A		B		C		D		E	
				Mounting Hole Dia.		Max O.A. Height		Max O.A. Length		Hub Length		Flange Dia.	
				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.


Snap-In Hubs - For use with Heyco-Flex™ II Tubing only

3/8	8500	8501	HFC 3/8-S-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.39	9,9	1.23	31,2
1/2	8505	8506	HFC 1/2-S-90-Twist										
3/4	8510	8511	HFC 3/4-S-90-Twist	1.109	28,2	1.97	50,0	3.08	78,3	.39	9,9	1.50	38,1


NPT Hubs - For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing

3/8	8502	8503	HFC 3/8-90-Twist	.875	22,2	1.75	44,6	2.75	69,8	.51	13,2	1.23	31,2
1/2	8507	8508	HFC 1/2-90-Twist										
3/4	8512	8513	HFC 3/4-90-Twist	1.109	28,2	2.11	53,5	3.08	78,3	.53	13,5	1.50	38,1

Standard colors black and gray. Consult Heyco for other colors.



Snap-In Hub



NPT Hub

Heyco® Quick Twist Assembly Tool

For use with Heyco-Flex™ Quick Twist Fittings

PART NO.	THREAD SIZE	Hub Type
0055	3/8 & 1/2	Snap-In
0056	3/4	
0057	3/8 & 1/2	NPT
0058	3/4	

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E121095 (Snap-in Hubs) UL Listed under Underwriters' Laboratories File E28430 (NPT Hubs)
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)



- One-piece solution with smooth internal surfaces provides for easier wire routing, protection, and installation around corner angles.
- Easy, permanent assembly: the installer twists the tubing over the connector ferrule.
- Unique locking fingers accommodate various panel thicknesses.
- All nylon construction is resistant to salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification and testing.)
- Suitable for a wide array of electrical applications:
 - Commercial and Industrial HVAC Systems
 - Motorized Equipment
 - Enclosed Power Sources
 - Garage Door Openers
 - Major Appliances
- Finishing collars available to neaten rough cut tubing ends (see page 2-13).
- Assembly Tool available for assembling Quick Twist Fittings into HF1 and HF2 Conduit and Tubing.

Snap-In Hubs

- Snap-in Fittings are UL recognized for use with Heyco-Flex II Tubing.
- Suitable for dry location only.

NPT Hubs

- NPT threaded fittings are UL approved for use with Heyco-Flex I & II Conduit and Tubing.
- If using a tapped hole, Teflon® tape is needed on the threads of the connector, for all other applications an O-ring and Locknut are needed to attain liquid tight.
- **Locknuts not included.** To order nylon or metal locknuts separately, see pages 2-17 and 2-18.
- See page 2-20 for O-Rings.

*Quick
Specs*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9