

Flexible RF cable S_02112_D

Description

S: Low loss RF cables with foam PE dielectrics

50 Ohm, 6 GHz, 85°C, ø4.5 mm, PUR jacket



Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Copper, Tin plated	Strand-19	0.9 mm
Dielectric	SPE (Foamed Polyethylene)		2.39 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 96%	2.9 mm
Outer conductor	Copper	Braid, 84 %	3.5 mm
Jacket	PUR (Polyurethane)	RAL 9005 - bk	4.5 mm +/- 0.15

Print: HUBER+SUHNER S 02112 D 50 Ohm (production order number)

Electrical Data

Impedance	50 Ω +/- 2
Operating Frequency	6 GHz
Capacitance	83 pF/m
Velocity of signal propagation	82 %
Signal delay	4.08 ns/m
Screening effectiveness	≥ 81 dB (up to 6 GHz)
Operating voltage	≤ 0.35 kV _{rms} (at sea level)
Test voltage	0.7 kV _{rms} (50 Hz/1 min)
Phase vs Temperature	-40°C... + 70°C

Mechanical Data

Weight	3.7 kg/100 m
Min. bending radius	static repeated (for ≤ 50 bendings)
	22 mm 45 mm

Environmental Data

Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Installation temperature	-20 °C... +60 °C
Halogen test	IEC 60754
Halogen free	Yes
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
1907/2006/EC (REACH)	compliant
Flex life test	MIL-T-81490 - §4.7.15 - prod. II - modified

Additional Information

Ordering Information

Order as S_02112_D

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group S8 2 mm / 50 Ohm

Flexible RF cable S_02112_D

Matrix typical Attenuation [formula: $(a \cdot f^{0.5} + b \cdot f)$] and maximum Power CW [formula: $(p/f^{0.5})$]

Coefficients:

a = 0.5272

b = 0.1353

f_{max} = 6

P at 1GHz = 80

Frequency	Nom. attenuation	Nom. attenuation	Max. CW power
(GHz)	(dB / m)	(dB / ft)	(W)
	sea level 25° C ambient temperature	sea level 25° C ambient temperature	sea level 40° C ambient temperature
0,3	0,33	0,100	146
0,6	0,49	0,149	103
0,9	0,62	0,190	84
1,2	0,74	0,226	73
1,5	0,85	0,259	65
1,8	0,95	0,290	60
2,1	1,05	0,319	55
2,4	1,14	0,348	52
2,7	1,23	0,375	49
3,0	1,32	0,402	46
3,3	1,4	0,428	44
3,6	1,49	0,453	42
3,9	1,57	0,478	41
4,2	1,65	0,502	39
4,5	1,73	0,526	38
4,8	1,8	0,550	37
5,1	1,88	0,573	35
5,4	1,96	0,596	34
5,7	2,03	0,619	34
6,0	2,1	0,641	33

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

S_02112_D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9